

高压电子排水器 40Bar高压型电子排水阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 高压电子排水器 40Bar高压型电子排水阀 |
| 公司名称 | 上海必加机械有限公司 |
| 价格 | 280.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:荷兰乔克 型号:MIC-HP40高压型电子排水阀 |
| 公司地址 | 上海市金山区金山卫镇钱鑫路295号128室 |
| 联系电话 | 86 021 13585996519 13341623103 |

产品详情

mic-hp40高压型电子排水阀概述：mic-hp40 高压型电子排水阀以模拟电路固态电子定时器与电磁阀相匹配，实现压缩空气系统冷凝水的定时自动排放。mic-hp40高压型电子排水阀广泛应用于过滤器、分离器、干燥机、储气罐、滴水脚等压缩空气系统部件，排放时间与间隔时间可根据不同需要进行调节。

特性： 荷兰jorc公司技术,合资产品,高品质,低价位 一种型号适合所有应用,安装简单,全自动,免维护 间隔时间和排放时间可调并有测试按钮 压力40bar,多种电压、多种接口可供选择 全不锈钢阀、防爆阀可供选择 ce认证,专利产品,防护等级ip65,绝缘等级h级 氟橡胶密封 配有40bar球阀过滤器,与排水阀分体,呈I型结构

技术数据：

| | |
|-----------|--|
| 定时器 | micdrain |
| 间隔时间(off) | 0.5-45分钟 |
| 排放时间(on) | 0.5-10秒 |
| 手动测试按钮 | 有，微动开关 |
| 电源电压 | 24-240v ac/dc 50/60hz (电压380vac可特殊订货) |
| 电流消耗 | 最大4ma |
| 环境温度 | -40 —+60 |
| 防护等级 | ip65 |
| 壳体材料 | 阻燃abs塑料 |
| 电气连接 | din43650a |
| 指示灯 | led指示电源通/断 |
| 设计标准 | vde 01 10c |

| | |
|-----------|------------------------------|
| 阀 | mic-hp40 |
| 种类 | 两位两通直动阀 |
| 进/出接口尺寸 | 1/2" 或 1/4" |
| 最大工作压力 | 40bar |
| 最低/最高环境温度 | 2 /55 |
| 最大介质温度 | 90 |
| 阀体 | 锻造黄铜，流量孔径2.0mm（全不锈钢阀可特殊订货） |
| 绝缘 | 热组h级 |
| 防护等级 | ip65（正确安装后） |
| 电压 | 24-230v ac/dc（电压380vac可特殊订货） |
| 电压范围 | +/-10% |
| 安装位置 | 任意 |

本产品的加工定制是是，品牌是荷兰乔克，型号是MIC-HP40高压型电子排水阀，材质是黄铜，连接形式是螺纹，公称通径是4.0（mm），适用介质是空气，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，形态是电子式，零部件及配件是线圈，驱动方式是电子，类型(通道位置)是直动式