

煤气一体化环保锅炉 自然循环锅炉

产品名称	煤气一体化环保锅炉 自然循环锅炉
公司名称	河南省恒达锅炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	太康县符草楼工业区
联系电话	18240703999 13673606988

产品详情

采用分段燃烧技术,实现了煤----煤气的转化.在气化室,煤中可产生黑烟的挥发成分转化成可以洁净燃烧的煤气,.消除了黑烟产生的条件,同时对于脱去挥发成分的焦碳,由机械推动装置推入燃烧室进行高温燃烧,克服了普通煤气炉出力小的缺点,又发挥了其无污染,环保性能好的优势.

热效率高于普通煤气炉,燃煤锅炉,型煤锅炉.在汽化室和燃烧室都设有受热面,加上锅炉尾部的锅筒和对流管束,形成了一个从煤气发生到燃尽的合理流程.同时,由于实现了煤--煤气转化,解决了普通煤气锅炉在煤气输送过程中的热损耗问题,最大限度的降低了热能损失,提高了热效率.由于煤气的发生和燃烧是在同一设备的两个装置中进行,杜绝了普通煤气锅炉在煤气运输过程中的泄露和管道堵塞问题,从而操作方便,运行安全.煤种适用性强.可使用烟煤,型煤等多种煤种.既有燃油,燃气锅炉热效率高,环保效果好.自动化程度高,升温快,出力足的优点,又有燃煤锅炉运行经济实用的特点,是适合我国目前环保.能源.经济状况的最佳产品.

技术参数

lsb1-0.7-w 锅炉规范		
名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	1
额定蒸汽压力	mpa	0.7
额定蒸汽温度	° c	170
传热面积	m ²	50
设计燃料		煤气
锅炉自重	kg	5700

外形尺寸(?xh)	mm	2200 × 4750
-----------	----	-------------

煤碳气化环保蒸汽锅炉 Isb0.5-0.7-w 锅炉规范

名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	0.5
额定蒸汽压力	mpa	0.7
额定蒸汽温度	° c	170
传热面积	m ²	27
设计燃料		煤气
锅炉自重	kg	4400
外形尺寸 (?xh)	mm	2000 × 3900

Isb1-0.4-w 锅炉规范

名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	1
额定蒸汽压力	mpa	0.4
额定蒸汽温度	° c	151
传热面积	m ²	42
设计燃料		煤气
锅炉自重	kg	5300
外形尺寸 (?xh)	mm	2200 × 4750

Isb0.5-0.4-w 锅炉规范

名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	0.5
额定蒸汽压力	mpa	0.4
额定蒸汽温度	° c	151
传热面积	m ²	25
设计燃料		煤气
锅炉自重	kg	4100
外形尺寸 (?xh)	mm	2000 × 3900

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是恒达，型号是DZH2-1.0-AII，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，应用领域是用于纺织、印染、造纸、食品，结构形式是卧式，燃料是多种燃料，规格是2200 × 4750