

# 上门安装 高温老化室 恒温老化室 恒温房 质量优

产品名称	上门安装 高温老化室 恒温老化室 恒温房 质量优
公司名称	邹平县七彩空间涂装设备经营部
价格	35000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫华 型号:XH-104
公司地址	邹平县明集镇惠辛村
联系电话	86-05434595221 13615431715

## 产品详情

烤漆房（spray booth）是一种给设备表面进行喷漆染色并烘干的设备，它不但能对设备起到美观的作用，而且还能保护物品；既可以防止物体在潮湿和灰尘的恶劣环境中遭到腐蚀，喷漆可以防止金属件被侵蚀，延缓塑料件的老化；同时可以通过喷漆上色对物体达到艺术化审美的设计风格，让物体外型更美观，带来更多的商业价值和视觉美感。烤漆房就是这种专业的设施通过技术处理对物体表面进行装饰、修复的重要设备。

简言之，烤漆房一般是用来喷涂和烘烤漆的，因此，烤漆房最确切的描述应为“喷烤漆房”。它广泛用于汽车、机械、五金、家具、玻璃钢制品、化工设备等行业的工件表面喷漆、烤漆施工作业。

随着生产技术的发展，目前的烤漆房向着与打磨房一体的设计方向迈进。

编辑本段二、分类：

1)、以气流方向划分为三类。

横流式烤漆房：

气流从房的一端流向另一端。此种机型成本低，易安装。缺点是雾状物沿着车身侧面移动，且雾气不能从操作者的面部周围除去，工作环境不尽人意。室内烤漆温度不平衡。影响质量。

侧面下冲式烤漆房：

空气通过天棚的过滤装置进入烤漆房，由房的侧面墙根排出。这是中档价格的烤漆房。由于雾状物远离车身，且能从操作者的周围除去雾气，因而喷漆效果和工作环境均较理想。

全下冲式烤漆房：

体现了当今最先进的技术。空气从天棚进入，通过地坑或地下室排放到外面。这种排气方式可得到较洁净的喷漆过程和安全的工作环境。但其成本高，占用空间大。

2)、以加热方式分类：

可以分成柴油烤漆房、电加热烤漆房、蒸汽加热烤漆房、远红外烤漆房、废机油烤漆房、天然气烤漆房等等。

3)、以漆雾处理方式分类：

可以分成干式烤漆房和湿式烤漆房（水处理）两大类。

正常使用的烤漆房使用得最多的是干式处理，所以过滤系统（主要是指初级过滤棉和次级过滤棉等）要定期检查并进行更换，否则轻则影响了烤漆质量，重则可能引起火灾。

随着科学技术的进一步发展，处理多余漆雾的方式越来越先进。现在许多高档的汽车使用水处理烤漆房，将多余的漆雾经过处理溶解在水里，在处理漆雾的方式上取得了长足的进步。

主要特点：

- 1、投资少，安装简便，可节省投资50%以上
- 2、风量大，噪音低。
- 3、高效节能、运行成本低。
- 4、可降温，夏天能使喷漆房内温度降低5-12度，能有效的改善喷漆效果

本产品的加工定制是是，品牌是鑫华，型号是XH-104，类型是热老化箱，材质是箱体内均采用不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，温度范围是RT+10 ~ +250/300（ ）（ ），功率是3000（W），工作室尺寸是描述（mm），电源是AC220V3W50Hz，适用范围是适用于产品的老化/烘干/测试，规格是多种