

原装进口德威尔压差表 Magnehelica压差计 dwyer总代理 2300-60pa

产品名称	原装进口德威尔压差表 Magnehelica压差计 dwyer总代理 2300-60pa
公司名称	深圳市力峰电子有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Dwyer德威尔 型号:2300-60pa
公司地址	深圳市福田区福田街道福虹路鼎盛时代A座7B
联系电话	0755-83658727 13926560155

产品详情

产品图片

产品特点

德威尔dwyer标准magnehelica压差表具有大的易读型4"表盘。

选择dwyer的magnehelica压差表可以获得2%满刻度以内的高精度，以及多达81种量程范围选择，可以精度地满足应用。dwyer简单、无磨损的magnehelica活动部件，可迅速指示空气或非腐蚀性气体的低压-正压、负压（真空）或差压，并具有抗过压能力。它没有压力计液体蒸发、冻结，也不会导致中毒或水准问题。另外，其价位很低。这种鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板造成的压降，发泡系统的液位和流体放大器的压力或液面空气比率控制和自动阀门，及监测药学护理设备的血液和呼吸压力。

安装大多数magnehelica压力计彩同一种尺寸的外壳。可以利用随产品提供的硬件对压力计进行表面安装或嵌入安装，可以轻易地将它安装在水平或垂直的1-1/4" ~ 2"管道上。虽然它是对垂直位置进行标定的，但很多量程大于1"可用于任意角度。然而，为了达到最大精度，它们必须在与使用位置相同的位置进行标定。这些特性使得magnehelica压力计，还是对便携使用，都很理想。如果要进行嵌入式安装，必须钻一个49/16"的孔。每个设备配有完整的安装和拆卸工具。

通气阀如果在某个应用中，压力是连续的，而magnehelica压力计不易移动的金属或塑料管相连，我们建议您使用a-310a通气阀来连接压力计。这样就可以在检查压力计或对压力计进行调零时除去压力。

高压型和中压型

安装与标准型压力计类似，但嵌入式安装需要的是4-13/16"的孔。中压结构可耐受35 psig的内压，而高压结构可耐受100 psig的内压。各种量程范围均有。因为外壳较大，所以不适合于便携箱。重量为1 lb., 10 oz（在标准magnehelica压力计上安装a-321安全泄放阀可以对突然出现过压的情况下对压力计提供足够保护；参见a-321安全泄放阀规格书）。

. 低温型号亦可提供#. 用于高频压力变化场合，建议用更高额定值的产品。见左下角的高压和中压型号。

选项和附件:透明表盖 配有红绿色指示，用以强调临界压力可调信号标志 与塑料表壳一体，带有外部调整螺丝。范围都配有该选项。可以与压力表一同订购，也可以单独订购led设定点指示器 刻度右侧有明亮的红色led灯，当压力达到订定点时，led灯就会亮。可以现场从表盘上进行调整，工作电压12-24vdc。需要中压或高压仪表盖。

便携式产品:将任何标准量程（非高压型）的magnehelica压力表与便携箱结合。包括9t.长r 3/16" i.d.橡胶tubing管、标准支架和带固定器的终端tube管。

空气过滤计附件:与任何标准的magnehelica压力表配合可以作为空气过滤计。包括带螺栓的铝面安装支架、两条铝制tubing管、两个静压嘴、两个模制塑料通气阀、用于两端和阀门的紧固件

产品参数说明

环境温度范围：20 ° 到140 ° f额定总压力：-20" hg. ~ 15 psig.过压：泄放插头约在25 1/8"阴螺纹npt高低压管嘴两只 - 侧面一只、背面一只。外壳：冲模铸铝外壳、酸洗铝件，耐168小时喷盐测试。外涂层为深灰色。精度：± 2% f.s. (-00范围)，整个量程范围70 ° f标准附件：两个1/8"npt插头，用于两个压力管嘴，两个胶管接头。三个带螺栓的埋头安装接口（安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压接头）。重量：0.6kg

使用效果图

请买家留意德威尔原装正品外壳压花，德威尔最新产品采用以下压花，

物流/快递说明

珠三角默认联昊通快递，上午11点之前下单，中午发货，下午18点之前下单，当天发货，下午18点之后下单次日发货，快递费用首重10元，续重1元，也可根据客户要求选择其他快递人员。

国内其他地区默认韵达快递，重货默认德邦物流，下午18点之前下单，当天发货，次日发货，也可根据客户要求选择其他运输方式，运输费用按运输公司报价，具体

联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区华强南路赛格苑

联系电话：0755-83658727

传真号码：0755-83659497

腾讯qq：1912322824

阿里旺旺：szlifidz

公司简介

深圳市力峰电子有限公司是专业生产电子的现代化企业。公司积累多年专业生产及开关电源，各类器具开关的丰富经验，尤其是用于led，吸尘器、电热器具、医用产品，视像设备等方面的各类开关更是我们的专业。近年来公司以“市场的需求，为指导思想，先后开发了“开关电源，防水电源，压差开关，压差表，跷板开关，轻触开关，复位电源开关，微压差表，流量开关子．．．．．等多款新品种。还为用户设计，生产各类“特殊，专用开关，塑料成型产品，金属冲压件，各种塑胶成型模具，冷冲压模具。雄厚的设计，开发能力，先进检测手段，电脑，这是我们产品质量的基本保证，在过去的产品中我们还得了“中国质量认证中心国外的“ul认证，tuv认证，ce认证，cb认证，rohs指令，等多个国家国际认证，有证监督，我们的产品正在大步地向国际化迈进，竭诚欢迎国内外客户同我们携手合“用户至上、质量第一”是我公司永恒的宗旨。我们不断的学习先进管理模式，创员工敬业心态与个人潜能。对内实施全面质量管理，倡导把产品视为作品式工艺，使员工牢牢树立“质量就是企业生命”的观念，努力实现产品质量高标准和零缺陷的要求，确保为顾客提供优质的产品

本产品的加工定制是否，品牌是Dwyer德威尔，型号是2300-60pa，精度等级是2，最大工作压力是100（Mpa），外形尺寸是120（mm），适用范围是洁净工作台净化车间医药实验室空调设备空气机械，量程范围是-68至103（kPa），经销方式是一级代理，产地是美国，量程是-60至60