

汽车继电器/12V/24V 5脚转换，40A /60A防水型 塑料背 铁背

产品名称	汽车继电器/12V/24V 5脚转换，40A /60A防水型 塑料背 铁背
公司名称	乐清市柳市张瑜电子厂
价格	3.10/个
规格参数	应用范围:汽车 品牌:ZYLW 型号:JD2912
公司地址	乐清市柳市镇店后村庆旺北路69号
联系电话	15158461407

产品详情

产品信息

继电器小常识：型号中a（a）代表常开，b（b）代表常闭，无代表转换；

汽车继电器脚编号，85和86为线圈脚，施加控制电压（比如12vdc）可闭合或断开，87为常开脚，87a为常闭脚，30为轭铁脚。

请根据如上提示参考接线图，以免出错降低工作效率。

型号：jd2912 40a

产品特点：大容量，可切换40安培电流；可提供标准触点形式有：1组常开，1组常闭，1组转换，2组常开。

工作温度为：-40 to+125

产品用途：汽车控制装置

外型尺寸长*宽*高（mm）：28.0*28.0*25.0

触点形式：1a，1c

触点容量：1a/2a:40a 14vdc

1b:30a 14vdc

1c:40a/30a 14vdc

线圈电压：12vdc，24vdc，48vdc

线圈功率（w）：1.80

触点电阻：50m

绝缘电阻：1,00m

寿命（次）：电气 1*100000

机械 1*10000000

介质耐压：开路触点间 500vac

线圈触点间 500vac

环境温度：-40 ~+125

安装形式：快连接式，插座式

重量：32.5g

本产品的应用范围是汽车，品牌是ZYLW，型号是JD2912，产品系列是JD2912，触点负载是40A/14VDC，触点切换电流是40A，触点切换电压是14VDC，触点形式是1Z1H1B，额定电流是40A，额定电压是12VDC，防护特征是密封/不密封，线圈电源是12VDC，线圈功率是1.8W