# 欧能达5100 超声波探伤仪 保证!优惠!含17%税

产品名称	欧能达5100 超声波探伤仪 保证!优惠!含17%税
公司名称	上海劲天仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:超声波探伤仪 品牌:欧能达
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层A区261室
联系电话	02139285809 18021052995

## 产品详情

汇款资料(17%增值税):

单位名称:上海劲天仪器设备有限公司

开户银行:中国农业银行上海徐泾支行

账号:03863100040058111。

## 汇款资料(未税):

中国农业银行(上海徐泾支行)。

用户名:刘涛。

卡号:622848 00316 5468 9319。

上海劲天仪器设备有限公司刘涛:18021052995qq:2312490334email:sale@shjt17.com仪器设备供应商,欢迎来电询价。

欧能达5100数字式超声波探伤仪

### 功能和特点:

1. 最高采样速率240mhz,测量分辨率0.01mm。

高速、高亮、640\*480高分辨率彩色显示,强光下正常工作,一键式操作,使探伤非常简便、快捷,内含电子说明书帮助提示操作步骤了解其探伤方法

- 2.一键操作快速探伤,随时提示探伤帮助信息
- 3.自动测试探头零点、声速和k值
- 4.自动制作dac、avg曲线
- 5.自动增益,配合峰值包络线,图像冻结功能,快速确定缺陷最高波及裂纹长度,探伤更高效
  - 6.自动显示缺陷回波位置(水平、深度、距离、当量值)
- 通过回波扩展功能可将闸门内回波区域放大到整个屏幕.自动闸门声光报警(门位、门宽、门高自由调节)
  - 8.自由切换100组探伤通道工艺
  - 9.自由输入各行业探伤标准
  - 10.全进口原装主板器件
- 11.大容量存储、6000幅探伤数据空间,掉电后数据不丢失(可以免费升级到12000副图像)
  - 12.超长工作时间,无记忆高效锂电池,连续工作时间大于8小时
- 3.以太网通信,实现探伤仪与计算机的实时双向通信和远程控制。浏览器直接读取打印探伤报告,也可以直接插u盘从仪器拷贝探伤报告打印.
  - 14.探伤波形长时间动态录像保存
  - 15.通道密码设置,探伤人员可预存自己的探伤通道,永久保存不被他人修改
  - 16.功能突出,性能卓越,裂纹测高,avg曲线,缺陷 值自动计算
  - 17.双向通讯,用户可自行编辑自己的探伤报告格式

### 用途:

本仪器可检测内部缺陷(如裂纹、夹杂、气孔等)并能自动进行定位、评估和诊断。

广泛应用于试验室、特检院、船舶制造、石油天然气装备、航天、军工、化工、电力、钢铁、冶金、铁路、汽车制造、机械、锅炉压力容器、特种设备、石油管道、建筑业、模具制造等行业。我们对锻件、铸件、板材、管材、棒材、钢管合金类零件的探伤有着丰富的经验;客户分布在全国各地,如国家特检院、国家钢结构检测中心、上海石油机械制造公司、上海风能电力公司、浙江比亚迪汽车制造商、中国铁路局、新疆石油装备制造商等。

### 技术参数:

频率范围: 0.4-20mhz

增益范围: 0-120db, 0.1,2.0,6.0db步进

动态范围:32db

垂直线性:<2%

水平线性:1m内为0

扫描范围: 0-10000mm

分辨率:>45db

灵敏度余量:>65db(深200mm 2平底孔)

衰减器精度: < ±1db/12db

工作模式:单探头、双晶探头、穿透探头

脉冲发生器:可变脉冲发生器

阻尼:50/100/400 自动匹配

检波方式:半波/射频

数字抑制:0~99%线性抑制,不影响线性与增益

闸门: 进波门、失波门; 单闸门读数、双闸门读数报警: 蜂鸣报警, led灯报警

显示环境温度:-20~50

相对湿度:(20~95)%rh充电器:220~240v交流输入

工作电压: 7.4v ± 0.3v

尺寸:215\*175\*33mm(长\*宽\*厚)

重量:1kg

标准配置:

主机 1台

探头

2只(直探头、斜探头各1只)

探头线 2根

可拆卸聚合物锂电池 2块

充电器 1个

电源连接线 1根

合格证 1份

说明书 1份

仪器包 1个

仪器箱 1个

仪器背带 1件

验货单 2份

装箱单 1份

本产品的加工定制是否,类型是超声波探伤仪,品牌是欧能达,型号是欧能达5100