

洗轮机 移动式 冷水

产品名称	洗轮机 移动式 冷水
公司名称	上海中尘实业有限公司
价格	180000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:移动式 水温:冷水
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江路129弄6号楼4693室
联系电话	13775055507

产品详情

订货流程：

- 1.网上通过邮件或其它方式签订合同
- 2.供货方寄出施工图纸（由供货方施工的除外）
- 3.供货方发货、安装、调试。
- 4.买方在调试好以后，当天付款到70%。
- 5.三个月内买方付清余款。

联系电话：13775055507

本公司生产的车辆自动冲洗机是根据市政、路政、建委、交通等部门对施工车辆的要求。经过我公司潜心研究与设计的心产品，该设备利用多方位的高压水嘴对轮胎、底盘，以及车身等部位进行高压冲洗。从而达到将车体泥土彻底洗净的效果，达到个部门的上路要求。防止出场运输车辆污染城市道路。

该设备全自动控制，可自动完成冲洗、排泥工作。冲洗用水可循环利用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工厂、水泥制品厂、煤场、发电厂、高档社区等场所的进出车辆冲洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备运输安装方便，可适用各种工地频繁转场的需求。

中尘佳思全自动工程洗轮机各型号主要技术参数

项目	js-zc2400	js-zc3500	js-zc4700
设备尺寸	2.4*3.9*1.2（米）	3.5*3.9*1.2（米）	4.7*3.9*1.2（米）
清洗方式	车辆自行	车辆自行	车辆自行
清洗选择	自动/手动	自动/手动	自动/手动
洗车速度	40--60辆/小时	60--70辆/小时	70--80辆/小时
冲洗压力	4-5kg/m ²	4-5kg/m ²	4-5kg/m ²
电源供给	三相 380v 50hz	三相 380v 50hz	三相 380v 50hz
水源供给	循环用水	循环用水	循环用水
设备功率	7.5kw	11kw	15kw
承载吨数	80吨	100吨	120吨

js-zc2400组合型工程车辆洗车机 参数指标

*外形参数：

本设备由钢管及方管经加工组装而成，配用专用隔山板，称重可达100吨。机身长度：2.40米机身宽度：3.90米机身高度：1.50米

该设计尺寸最大程度上将车辆轮胎的附着面从设备上通过，对车轮附着面在设备上进行有效的高压冲洗。从而将车辆轮胎附着面上的渣土和泥浆全面的清洗。两侧立杆的双排横向钢管，增加高度，根据车辆的高矮，车身要求冲洗的区域，进行全方位的冲洗。为喷水柱于车辆接触的最佳距离。

*功能参数：

高压泵 1台

高压喷嘴 330个

冲洗方式 感应喷淋系统

手动喷淋系统

大功率水泵及专用喷嘴，冲洗压力大于4.5kg/cm,冲洗速度、干净、节水节能。

*可洗车型参数：

最大洗车长度：可连续冲洗

最大洗车宽度：3.5米

*用水、用电参数：用电种类：380v三相四线

装机功率：7.5kw 耗 水 量：加水循环设备20升/辆 无水循环设备1000升/辆

带有抽泥功能，专业的防锈处理，持久耐用，用水可循环利用，节约大量水资源。

产品特点:

- 专业清洗工程运输车辆；
- 知名厂家进口的电气元件，确保安全可靠；
- 专利产品，彻底解决工程车辆对城市道路的污染；
- 独特造型，经典设计；
- 专业的防锈处理，持久耐用；
- 循环用水，节约大量水资源；
- 无需基坑，即装即用；
- 可适应不同的工作场地，转场方便；

第一部分清洗线方案说明

本方案采用1台js-zc2400型全自动洗车机，通过一套光感控制系统对整套设备进行自动化控制，可高效、快捷地对车辆进行连续清水洗，冲洗底盘等一整套作业。

车辆驶入洗车机，通过自动检测，启动洗车机，由于采用了全自动控制方式，无需停顿间隔，节约了洗车时间，极大地提高了清洗效率，是工程车辆清洗的理想配套设备。

第二部分售后服务

- 1、本产品供货周期在合同生效后10天内交货。
- 2、合同签订后30%定金到达供方帐户后生效。供方出货前需方付款60%供方出货，货到需方地安装调试完毕需方付货款10%。
- 3、设备安装调试完毕交付使用后，实行一年包修，终身维修服务。保修期内非人为原因出现的故障由供方负责维修，一年保修期满后，供方负责终身维修。仅收取成本费用。
- 4、设备免费进行安装、调试，验收合格后，免费为用户的操作人员和维护人员的进行培训。
- 5、工作日内设备故障报修响应为24小时内派出维修人员。
- 6、提供设备原理图、使用操作维护手册。

7、售前提供洗车机基建施工图样，施工时可派技术人员到施工现场配合施工与技术指导。

第三部分 公司简介

上海中尘实业有限公司工厂位于上海浦东新区，是上海市最早致力于全自动洗车机的研发，生产，销售于一身的专业化生产厂家，公司技术实力雄厚，依托高校及专业的科研人员，引进消化国际先进的全自动洗车机生产技术，研发的佳思全自动洗车机具有技术领先，结构合理，功能完善，维护简便，故障率低等优良品质。

全自动洗车机全面采用全球采购网，核心及关键部件全部原装进口，保证了产品的安全性能。随着我国经济的发展和汽车保有量的迅速增加，我国的汽车业及汽车养护业也正在与发达国家一样走向正规化、专业化、自动化的迅速发展阶段，所以公司还特别聘请了上海市社科院高素质科研技术人员，不仅保证了产品的品质，更重要则是能让后续产品的研发及生产也得到强有力的保障。

上海中尘实业全自动洗车机区别于传统手工洗车，等不规范操作，高端的设备及规范的标准服务流程是最终赢得市场的独特法宝。全自动洗车机具有自动刷洗轮胎，冲洗底盘，等功能，节省人工，减轻工人劳动强度，不仅高效、省时，而且清洗一辆车一分多钟即可，从想象力发展、飞跃事业顶峰、燃烧共同热情、创造欢乐世界、把希望当羽翼、用梦想创新局。

公司承诺严格恪守“用户是上帝”的商业准则，“急用户所急，想用户所想”是中尘公司售后服务人员的根本原则，充沛的零部件供应，零工时费的维护，市内客户设备出现故障售后服务人员6小时内到达，省外36小时内到达，使用户完全没有后顾之忧，我们将以扎实、进取、勤劳、奉献给您们，把钻研无极限、学习无止境的精神发扬光大，我们相信只有非凡的激情才能产生永恒的卓越，我们的宗旨是以优质求生存，以新品求发展，以客户满意、员工满意、社会满意为核心理念，以优质的服务来回馈客户。

本产品的加工定制是是，类型是移动式，水温是冷水，移动方式是底座固定式，型号是JS-ZC4700，喷射压力是5（Mpa），射程是9（m），水量是10000，吸水高度是9（mm），品牌是佳思，用途是工业用