

智能里氏硬度计/铅笔硬度测量/优惠促销中

产品名称	智能里氏硬度计/铅笔硬度测量/优惠促销中
公司名称	苏州源丰测量仪器有限公司
价格	2700.00/个
规格参数	品牌:源丰 型号:HLX-11A 产品类型:里氏硬度计
公司地址	苏州市相城区太平街道盛泽村青漪五组工业开发区
联系电话	13912771789

产品详情

产品介绍:

hlx-11a智能里氏硬度计是一款新型的半自动硬度计，它是根据狄儿马.里伯创立的最新理论设计的,并具有最先进的电脑装置,该产品荣获中华人民共和国制造计量器具许可证书,证书号:92量制粤字13000 101-01号。

hlx-11a智能里氏硬度计具有测量精度高、体积小、易操作、轻便、测量范围广等特点它能测量出的 1 值（里氏硬度值），转换成布、洛、维、肖氏硬度值，并打印输出。该设备适用于各种环境。

a、主要优点：1.可配置各种规格的传感器，以适用各种材料，各种测试场地的需要。2.换算成布、洛、维、肖氏硬度值的功能是为了不同国家、行业的企业的需要而设立的。3.自动化的显示、修正、换算和打印，使你打消对人为误差担心。4.人机对话的程序使任何人可以在几分钟内掌握操作技术。5.检验各种金属材料，甚至不限此范围内的金属。6.附件可经任选，以适应某些场合和特殊需要的所有金属，从最低到最高的检测。

b、基本参数：测量误差： $\pm 0.8\%$ (相当于 $l = 800$ 误差为 $\pm 10l$) 测量范围：hld:200 ~ 890;
hb:30 ~ 650 hv:80 ~ 940; hrc:17 ~ 68 hrb:13.5 ~ 99.5 hsd:32.5 ~ 99.5允许温度范围：0 ~ +45
电源：4节镍镉充电电池，700mah/1.25v 工作电压:4.5~5.3v(自动检测) 电池消耗（断续）:24小时
重量：显示器（包括电池）0.6kg 传感器（d型）75g 被测材料:钢和铸钢、工具钢、高速钢、灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、黄铜、青铜、紫铜等。测量方位：可在任意方向上进行测试。

c、强度测量范围：被测材料 ld b(mpa) 被测材料 ld b(mpa) c碳铜 350 ~ 710 374 ~ 1670
cni铬镍铜 500 ~ 749 763 ~ 1999 cr铬铜 500 ~ 770 707 ~ 1829 crmo铬钼铜 500 ~ 730 721 ~ 1813 crv铬钒铜
500 ~ 750 704 ~ 1980 crnimo铬镍钼 540 ~ 730 844 ~ 1869 crmnsi铬锰硅钢 500 ~ 750 755 ~ 1993 sst超高强度铜
630 ~ 740 1180 ~ 1936 sst不锈钢 500 ~ 710 703 ~ 1676

本产品的品牌是源丰，型号是HLX-11A，产品类型是里氏硬度计，测量范围是HLD:200~890;HB:30~650
HV:80~940;HRC:17~68HRB:13，试验力是50(N)，允许最大高度是250(mm)，外形尺寸是150*60*30
(mm)，重量是2(kg)，加工定制是否