

# 烘干机厂家定做水草烘干机、新鲜水草烘干机、2-3mm段水草烘干机

产品名称	烘干机厂家定做水草烘干机、新鲜水草烘干机、2-3mm段水草烘干机
公司名称	卫辉市新昌机械制造厂
价格	400000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新昌机械 型号:¢ 1.9-15
公司地址	河南 卫辉市 镇国塔北400米
联系电话	03734306692 13949639897

## 产品详情

稻草，水稻的茎。一般指脱粒后的稻秆。可以用来当柴烧，编成绳状可以绑东西，或者用机器一根根像织布一样织成“草包”，用来给植物保暖用。稻草质软,可以喂牛、铺床、盖草房、保温催芽、烧灰后可以吊碱性的灰汁以浆洗衣物或

制灰汁团,因此用途广泛,受农民重视。

稻草 物料特性 内在水 初始水份含量 80%，终水份含量15-18%。按每天处理鲜草100吨，每小时处理量5吨，每小时干成品1.25吨，每小时需蒸发3.75吨水。根据生产指标选择适应设备 ¢ 1.9-15米三回转滚筒烘干机，该机小时水分蒸发能力 4000 kg，足以完成生产指标。

注：根据物料水分不同设计方案相对改变，配置高低与价格关系密切，请详细说明。

工作原理:

回转烘干机采用套筒套列结构使烘干机长度可成倍缩短，由于散热面大幅减少，以致热耗降低，而倍增的热交换面使热效大大提高。对不能触烟的物料，多筒式回转烘干机在内外筒中分别提供内烟管和环形烟管，各烟管间用径向烟道沟通，同样高效节能。不难看出，对热料和冷介质而言，则本机成为套筒式回转冷却机。

结构组成：

煤泥烘干机系统主要有热源系统（热风炉、煤气发生炉、沸腾炉）、进料系统、输送系统、烘干系统、除尘系统、引风设备、电器控制系统组成。

本产品的加工定制是是，品牌是新昌机械，型号是 $\phi$  1.9-15，适用物料是条状，滚筒类型是回转滚筒，应用领域是稻草烘干机，处理量是5（kg/h），初水是80（%），终水是18（%），产量是1.25（kg/h），外形尺寸是 $\phi$  1.9-15（m）