

孝母淀粉烘干机 滚筒刮板干燥机 快达干燥专业生产制粒粉碎干燥机

产品名称	孝母淀粉烘干机 滚筒刮板干燥机 快达干燥专业生产制粒粉碎干燥机
公司名称	常州市快达干燥设备有限公司
价格	238000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:快达 型号:TG
公司地址	天宁区郑陆镇横沟工业园区
联系电话	13327883369 18796978188

产品详情

<p>滚筒干燥机是一种内加热传导型转动干燥设备，湿物料在滚筒外壁上获得以导热方式传递的热量，脱除水分，达到所要求的湿水含量。热量由筒内壁传到筒外壁，再穿过料膜，其热效率高，可连续操作，故广泛应用于液态物料或带状物料的干燥，对膏状和粘稠物料更适用。</p> <p>可分为二种形式:单筒、双筒干燥机。另外也可按操作压力分常压和减压两种形式。</p> <p>操作弹性大，适应性广，能适应多种物料和不同产量的要求。</p> <p>热效率高，其一般热效率约为80% - 90%之间。</p> <p>干燥时间短：滚筒外壁上的被干燥物料在干燥开始时能形成的湿料膜一般为0.5 - 1.5mm，整个干燥周期仅为10 - 15s，特别适用于热敏性物料。</p> <p>干燥速率大：由于料膜很薄，且传热、传质方向一致，料膜表面可保持30 - 70kg · h²⁰(m² · h)的汽化强度。</p> <p>广泛应用于食品、肉制品、酵母、淀粉、化工产品、乳制品等。</p>

规格	滚筒尺寸(mm)	有效加热面积(m ²)	干燥能力	蒸汽耗量(kg / h)	电机功率(kw)	外形尺寸(mm)
tg-600	600 × 800	1.12	40-70	100-175	2.2	1700 × 800 × 1500
tg-700	700 × 1000	1.65	60-90	150-225	3	2100 × 1000 × 1500
tg-800	800 × 1200	2.26	90-130	225-325	4	2500 × 1100 × 1500
tg-1000	1000 × 1400	3.30	130-190	325-475	5.5	2700 × 1300 × 1500
tg-1200	1200 × 1500	4.24	160-250	400-625	7.5	2800 × 1500 × 1500
tg-1400	1400 × 1600	5.28	210-310	525-775	11	3150 × 1700 × 1500
tg-1600	1600 × 1800	6.79	270-400	675-1000	11	3350 × 1900 × 1500

tg-1800	1800 × 2000	8.48	330-500	825-1250	15	3600 × 2050
tg-1800a	1800 × 2500	10.60	420-630	1050-1575	18.5	4100 × 2050

注：如客户需要，可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机

本产品的加工定制是是，品牌是快达，型号是TG，适用物料是多种可用，滚筒类型是单滚筒，应用领域是食品化工制药，处理量是1000（kg/h），初水是85（%），终水是5（%），产量是200（kg/h），外形尺寸是1.6x2.0（m），重量是6500（kg）