

板式过滤器 板框式过滤器 精密过滤器 油过滤器 酒过滤机

产品名称	板式过滤器 板框式过滤器 精密过滤器 油过滤器 酒过滤机
公司名称	广州市海珠区天弘机械经营部
价格	3800.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:油除杂质 适用对象:食品,化工,制药
公司地址	广州市海珠区广州大道南1185号自编13铺
联系电话	86 020 34008100 18665030998

产品详情

本设备为不锈钢多层板框式压滤机，适用于浓度50%以下粘度较低，含渣量较少的液体作密闭过滤以达到提纯，灭菌、澄清等精滤、半精滤的要求，直接选用微孔滤膜，可不经微孔膜过滤器直接达到无菌过滤之目的。

本设备过滤面积大，流量大，适用范围广，所以在制药、化工、食品等行业有广泛用途，应用在制药厂针剂药液过滤上，效果甚佳。

本机除配用电机外，其它机件均采用1cr18ni9ti优质耐腐蚀不锈钢材料制成，适用于过滤各种ph值酸碱溶液，本设备应用加压密闭过滤，滤液损耗少，过滤质量好，效率高。过滤部分由九层滤板组成，过滤面积大，流通量大；且可根据被滤溶液之不同生产工艺（初滤、半精滤、精滤）要求，更换不同滤膜、及根据用户生产流量之大小可适当减少或增加滤板层数，使之适合生产需求，因此本机具有一机多用，适用范围广的特点；滤板采用平面螺纹网状形，结构先进，不变形，容易清洗，能有效地增长各种滤膜的使用寿命，从而降低和节约生产成本，本机配备不锈钢输液泵，其配用电机小，耗电省。

规格	滤网层数	过滤压力 (mpa)	过滤介质微孔滤膜 (um)	水流量 (t/h)
150	10	0.35	0.1~2	1
200	10	0.35	0.1~2	2.5-3
300	10	0.35	0.1~2	5
200 × 300	10	0.35	0.1~2	4

150 × 150	10	0.35	0.1~2	2.5
400 × 400	10	0.35	0.1~2	8

本产品的原理是加压过滤，用途是油除杂质，适用对象是食品,化工,制药，样式是板式，适用范围是食品,制药,化工，性能是高效过滤，滤料类型是滤纸，适用对象性质是流动性物料，过滤精度是0.1um~5um（um），工作压力是0.1~0.3mpa（MPa），工作温度是0~130度（ ），有效过滤面积是0.18，适用粘度是流体类（pas），外形尺寸是标准（m），设备重量是标准（Kg），产品类型是全新，规格是150带泵一体式