

# 离心式滤油机设备 新型滤油机 花生大豆菜籽油滤油机

产品名称	离心式滤油机设备 新型滤油机 花生大豆菜籽油滤油机
公司名称	巩义市站街锦城矿山设备厂
价格	3800.00/个
规格参数	原理:离心式过滤法 样式:筒式 适用对象:食用油
公司地址	河南 郑州市二七区 密峒
联系电话	86 400 6871358 18538229665

## 产品详情

### 产品介绍

#### 产品信息 离心式滤油机

离心式滤油机说明： 离心式滤油机技术参数： 型号：50 配用动力：3kw 时产：200-300kg/h 油质：国标2级离心式滤油机工作原理： 该离心式滤油机是通过高速旋转的转鼓产生的离心力使渣子和油分离，达到液固分离。当转鼓停止旋转时达标油从转鼓滑出，达到过滤目的，油质纯净，可当时做饭做实验，不起沫，不溢锅。离心式滤油机特点:1.过滤速度快,每3-5分钟过滤一次,每次滤油量20-25kg,每1000kg过滤量清一次油渣,操作方便.2.和其它设备相比,离心式滤油机长期使用无需任何耗件,更无滤布清洗和滤布消耗,省时,省力,高效.3.省电,启动电源,加入毛油后断掉电源,利用转鼓产生的离心力进行油质过滤,转鼓静止后净油从出油管流出.4.使用效果优于其它一切过滤设备,如板框滤油机更换滤布和滤布消耗的麻烦,气压过滤过压起爆的危险和油泥过多反复开启效率低的缺陷,使用该离心式过滤机没有耗件购置,省电

省时,效果好,油质纯净度高,色泽清亮,可直接罐装出售或直接食用.5.离心式精滤机设计说明:设备虽小但科技含量高,其一是转鼓在高速旋转时平衡力问题,稍有偏尺,那怕只有一毫米,高速旋转的转鼓就像一个振动器,加之液体随振动而偏激,最终使

液固共振,虽有外护体的保护不致出现危险,也会致使内脏机件大量损坏,有很多同行半途而废终端。而我厂科技人员几年来一直致力于此项研究,反复实验克服种种难关,采用筒体模压成型,经过内外圆精磨清振.通过轴向运动的向心力来平衡离心力,使转鼓高速旋转平衡问题得以解决,使该机运转平稳,安全性能高,采用精封密装置,使转体和电机连体件不渗透油,漏油. 离心式滤油机采用安全保护装置,使转体高速旋转时不会脱离电机连体.周到细致的设计,使该机运转平稳,安全性能高,过滤效果优于其它同属产品.该滤油机可以说是滤油设备中的终端产品。

全国免费电话；400 687 1358 技术咨询电话；18538229665

产品实拍图

客户试机

成品机

添加图片

点击输入文字描述

产品特写图

点击输入文字描述

点击输入文字描述

定制说明

可根据用户要求定制各种容量离心式滤油机、

锦城机械离心式滤油机操作步骤：

- 1、先用地脚螺栓将机器固定在水平地面，将软质平垫放于地脚下端。
- 2、接通电源，检查机器是否固定稳妥，是否水平，先空机运行检验，禁止电机倒转。
- 3、在机器运行过程中，将鲜榨食用油经不锈钢漏斗倒入机内。

4、机器运行大约五分钟时间，关闭电源。

5、清澈透亮的食用油从机内流出。

客服qq1055057878 张经理18538229665

## 企业介绍

技术咨询；18538229665全国免费电话；400 687 1358

添加图

点击输入文字描述

## 企业证书

## 购买须知

### 【温馨提示】

网站中标识的价格仅作参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺：电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求

技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

---

本产品的原理是离心式过滤法，样式是筒式，适用对象是食用油，性能是高效过滤，品牌是锦城，型号是jc50，额定流量是2（m<sup>3</sup>/h），工作压力是0.2（Mpa），工作噪声是30（dB），进出口管径是40（mm），破乳化值是4（min），清洁度是4（NAS），外形尺寸是500\*500\*1000（mm），有效过滤面积是500（cm<sup>2</sup>），整机功率是3（kw），产品类型是全新