

型号	标称电阻值 r 25	b值 (25/50)	额定功率 (mw)	耗散系数(mw/)	热时间常数 (s)	工作温度 ()
mf52 3100mf52 3270mf52 3380mf52 3470 mf52 3600mf52 3950mf52 4000mf52 4050 mf52 4150mf52 4300mf52 4500	0.1 ~ 200.2 ~ 200.5 ~ 500.5 ~ 501 ~ 1 005 ~ 1005 ~ 1005 ~ 20010 ~ 25020 ~ 100020 ~ 1000	31003270338034 70360039504000 40504150430045 00	50	2.0静止空 气中	15静止空气 中	-55 ~ + 125

注：· 第一方框填外形编号，第二方框填标称电阻值，第三方框填标称电阻值的精度代号

- b值 (25/50) 误差：对于标称电阻值精度为 $\pm 1\%$ 的，b值对应误差为 $\pm 1\%$ ，其余b值误差均为 $\pm 2\%$ 。
- 除以上规格外，我公司还可根据用户特殊要求供货。

7、注意事项：· 由于mf52系列体积较小、焊点小、引线两端不能承受过大拉力。· 焊接时，请距引线根部至少5mm处焊接，焊接时间应尽量短。· 由于mf52系列热敏电阻器不能直接水、油等场合中使用。

本产品的加工定制是是，品牌是SENSOR森索，型号是MF52682J3950，种类是热敏，性能是精密，材料是合成，制作工艺是合成式，外形是圆盘形，标称阻值是6.8K，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是NTC，额定功率是0.25 (W)，功率特性是小功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是现货