

氢气纯度分析仪 德国海力普

产品名称	氢气纯度分析仪 德国海力普
公司名称	河南驰诚电气有限公司
价格	46000.00/个
规格参数	品牌:德国海力普 型号:PH2-M 类型:便携式
公司地址	郑州高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园 2号厂房
联系电话	0371-67759288 15649013071

产品详情

ph2-m便携式氢气纯度分析仪

ph2-m便携式氢气纯度分析仪(德国海立普)是测试氢冷发电机氢气纯度的专用仪器。该仪器测试精度高,使用方便,专业用于电厂氢冷发电机及制氢站氢气纯度日常检测,也可用于氢冷发电机开机、停机时氢气置换过程的监测。

利用原始的“吸收法”测试氢气纯度有很多弊端:操作复杂,耗费时间及人力,测试精度受到人为操作影响很大,在开、停机过程中不能及时反映置换过程中的情况。ph2-m型氢气纯度分析仪克服了“吸收法”的缺点,不需提前提取气样,直接携带到现场的取样点处连接上导气管后即可进行测试。仪器采用充电电池供电,体积小,重量轻,操作简单,反应迅速,读数稳定。仪器测试精度优于0.1%,线性度好。

[功能简介]

坚固、长寿命的热导池检测器

响应迅速、线性度好、读数稳定

内置流量计、流量控制阀

使用简单、校验方便

cd显示,图形菜单

[技术指标]

测试范围:

co2中的h2含量(0 ~ 100%) ;

空气中的co2含量(0 ~ 100%) ;

空气中的h2含量(0 ~ 100%) ;

co2中的空气含量(0 ~ 100%) ;

氧气 : 0 - 21% (可选) , 精度 : 0.01%

精 度 : $\pm 0.1\%f.s.$

重 复 性 : $\pm 0.1\%f.s.$

线 性 度 : 量程的 $\pm 0.4\%$

存储容量 : 可存储50条测量记录

输出接口 : usb1.1 , 直接与电脑相连打印测试结果

工作温度 : -30 ~ 50 响应速度 : 5 ~ 15秒

稳压阀 : 工作范围0 ~ 1mpa

工作压力 : 0 ~ 1mpa

电子流量计 : 质量型流量计 , 0 ~ 1000ml/min

进气流量 : 20 ~ 200ml/min

测试方法 : 具有温度补偿功能的热导法(即使在无气体流过或改变气体也不会有影响)

电 源 : 交直两用,220v ac 50hz及内部充电电池

重 量 : 2.6kg体 积 : 258mm × 240mm × 88mm

附 件 : 内衬泡沫的便携式手提箱 ; 油过滤装置(推荐使用)

本产品的品牌是德国海力普,型号是PH2-M,类型是便携式,测量范围是0-100%,测量对象是氢气,测量精度是0.1%,产品单价是46000.00,发货期限是3