

# CTS-23A超声波探伤仪、CTS-23B超声波探伤仪

产品名称	CTS-23A超声波探伤仪、CTS-23B超声波探伤仪
公司名称	深圳市卓越仪器仪表有限公司
价格	12600.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:智能超声检测仪 品牌:汕头
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山社区学府雅苑B栋1603室
联系电话	15018515213 13570883010

## 产品详情

cts-23a超声波探伤仪、cts-23b超声波探伤仪

cts-23a超声波探伤仪、cts-23b超声波探伤仪是携带式a型脉冲反射式超声波探伤仪，cts-23a超声波探伤仪、cts-23b超声波探伤仪可用交流电或电池供电工作。仪器具有频带可变的宽频放大器，宽扫描范围的时基电路，设置了细调及微调的高精度衰减器；仪器采用高亮度、内刻度矩形进口示波管。探伤灵敏度高、稳定性好、波形清晰、体积小、重量轻、耗电省且操作方便。cts-23a超声波探伤仪、具有报警功能，可分别对闸门内的“进波”或“失波”报警。cts-23a超声波探伤仪、cts-23b超声波探伤仪适用于焊缝、锻件等金属和部分非金属材料的无损检测，特别适用于近区高分辨力探伤，可作为无损检测人员资格考核用标准化仪器

cts-23a-零售价15800

cts-23b 零售价19800

cts-23a超声波探伤仪、cts-23b超声波探伤仪技术参数

工作频率范围	0.5 ~ 20mhz，分三个频段
衰减器	90db，每2db ± 0.1db
垂直线性误差	5%
动态范围	30db
扫描范围（钢纵波）	5 ~ 5000mm

水平线性误差	1%
最小探测距离	1.2mm ( 配用5n6窄脉冲探头 )
远场分辨率	30db ( 配用2.5p20-d探头 )
脉冲移位范围 ( 钢纵波 )	0 ~ 400mm ( 扫描量程5、10、50mm ) 0 ~ 800m m ( 扫描量程250、1000 mm )
灵敏度余量	46db ( 2.5p20-d直探头发现200mm-2平底孔 )
重量	主机5.5kg , 带电池7.5kg
体积 ( 长 × 宽 × 高 )	355mm × 254mm × 140 mm

本产品的加工定制是否，类型是智能超声检测仪，品牌是汕头，型号是CTS-23A，CTS-23B探伤仪，测量范围是CTS-23A，CTS-23B探伤仪，工作温度是CTS-23A，CTS-23B探伤仪 ( )，分辨率是 30dB，尺寸是355mm × 254mm × 140mm ( mm )，重量是主机5.5Kg，带电池7.5Kg ( kg )，适用范围是CTS-23A，CTS-23B探伤仪