

TT300超声波测厚仪 数字超声检测仪

产品名称	TT300超声波测厚仪 数字超声检测仪
公司名称	上海励盾仪器仪表检测技术有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字超声检测仪 品牌:国产
公司地址	上海市闵行区金都路4299号6幢2楼A64室
联系电话	18621660028 15618993983

产品详情

tt300超声波测厚仪

1. tt300超声波测厚仪是tt3系列超声波测厚仪的基本型，比tt1系列测厚仪增加了诸多功能，如：增益设置、限界报警、数据传输等。
2. 对各种板材和加工零件作精确测量；
3. 对设备中各种管道和压力容器进行监测；
4. 监测使用过程中受腐蚀后的减薄程度；
5. 广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空航天等各个领域

功能与特点

1. 设有耦合提示、低电压提示；
2. 关机方式：手动和自动关机等功能（无操作三分钟后）；
3. 最小值捕捉：可选择显示当前厚度值或最小厚度值；
4. 数据传输：rs232接口，可与微型打印机或pc连接；
5. 数据存储：可存储500个测量值和五个声速值；

6. 限界报警：可设置限界，对限界外的测量值能自动蜂鸣报警；
7. 声速可调：可利用已知厚度试块测量声速；
8. 增益设置：具有高低增益设置功能；
9. 公英制转换：可选择mm或inch；
10. 显示：背光功能，适合在光线不好的环境中进行测量。

技术参数

	tt300
测量能力	0.75 ~ 300mm (钢, 由探头决定)
显示分辨率	0.1mm 0.01mm 可选
声速范围	1000 ~ 9999m/s
工件表面温度	-10 ~ +60
显示	四位大屏幕背光数字显示, 可调对比度
测量精度	$\pm (1\%h + 0.1)\text{mm}$, h为实际厚度值
管材测量下限	20mmx3.0mm(5p 10探头, 钢材)
操作时间	可连续操作100小时 (2个aa型碱性电池, 1.5v/个, 无背光时)
外形尺寸	130 x 70 x 27 (mm)(主机)
重量	约 0.3 kg (主机)

标准配置

	tt300
标准配置	<ul style="list-style-type: none"> · tt300超声波测厚仪主机； · 5p 10探头； · aa型碱性电池2节； · 主机保护套； · 耦合剂； · 随机文件； · 手提包装箱。

可选配

	tt300
可选配	<ul style="list-style-type: none"> · 超声波测厚仪探头； · 耦合剂； · 打印机； · 通讯软件；

· 通讯电缆。

本产品的加工定制是是，类型是数字超声检测仪，品牌是国产，型号是TT300，测量范围是0.75 ~ 300mm（钢，由探头决定），工作温度是-10 ~ +60（ ），分辨率是 $\pm(1\%H+0.1)$ mm,H为实际厚度值，尺寸是130 × 70 × 27(mm)(主机（ mm ），重量是约 0.3kg（主机（ kg ）