

氟碳自动静电喷枪LE20

产品名称	氟碳自动静电喷枪LE20
公司名称	东莞市虎门多贝普自动化设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:自动喷漆枪 品牌:多贝普
公司地址	东莞市虎门镇树田社区树安路300号
联系电话	86-076982289867 13528571208

产品详情

~特点~		
高涂着效率：1kg/cm2中雾化压力，高微粒雾化，流速慢15m/s，与传统比较，反弹少、包覆效果好。		
喷幅自由变化：依据工件结构形状，平喷嘴、金属喷嘴，可远方遥控调整最佳的喷幅及漆雾飞行速度。		
寿命长、零件少：机钨钢止漆针及座，自紧式密封圈。		
安全：高压系统，具有过电流，或过电压，自动切断，安全保护系统。		
容易保养：管线、喷枪保护套，防止喷枪及管线的污染，圆整外观，容易包防漆塑料纸。		
各种喷嘴的选择：视各种工件的不同，选择最适合的喷嘴，平喷嘴、圆喷嘴、金属圆喷嘴。		
东莞多贝普空气静电枪性价比高、省油漆、省人工成本!		建材喷涂

	空气雾化	空气 静电雾化	
雾化原理	中压空气雾化	低压空气雾化	
使用静电	无静电	静电	
雾化压力约	2kg/cm2	1.0kg/cm2	
上漆率	45~65%	60~80%	

喷枪吐出量	300cc/min	300cc/min
喷涂速度(参考)	3m2/分	4m2/分
雾化颗粒度(约)	25~45 μ	25~45
操作技巧	高	高
控制手段	困难、价高	困难、价高
修补漆	高	高
用途	泛用	汽车、机车、家电产品、建筑材料、金属或木制家具

le20 a type	le20 b type	型号	
		高压控制器	
喷枪	长x直径	330 × 96mm	
	重量	1900g	
喷嘴	平喷嘴	标准	
	金属/塑钢圆喷嘴	选配	
阀	涂料阀	有	
	废液阀	选配	
	空气消耗量	450nl/min	
	电阴	50 meg-ohm	

雾化压力（中压低流速）	0.5~1.5kg/cm2	
枪含枪架	2940g	
型号不锈钢圆喷嘴塑钢圆喷嘴平喷嘴rs10arp30/45fp0.9/1.1/1.4		
		实体照片
		孔径mm
		涂料吐出量
		雾化空气压力
		喷幅
		空气耗量
		使用环境

本产品的加工定制是是，类型是自动喷漆枪，品牌是多贝普，型号是LE20，喷涂距离是300（mm），涂料供给方法是压送式，涂料喷出量是10（ml/s），产品别名是自动静电喷枪，用途是喷涂，混合方式是外混式喷枪，特殊喷枪是自动喷枪