

胶布分切复卷机 胶带分切复卷机 创可分切复卷机 不干胶分切机

产品名称	胶布分切复卷机 胶带分切复卷机 创可分切复卷机 不干胶分切机
公司名称	嘉兴市峻龙机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:峻龙机械 型号:JL-F1800
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区七星镇星桥路658号
联系电话	83980106 13967347998

产品详情

jl-f1800型气动分切复卷机

一、设备的性能结构及特点：

- 1.使用范围：该设备可分切各种水刺无纺布;热风布;热轧布;针刺布；塑料膜；牛皮纸；地毯等产品。
- 2.设备生产要求：分切最小宽度20mm；最大宽度1800mm。
- 3.设备的工作原理：自动上料 同步输送 自动分切 自动收卷 到数停机。
- 4.设备配气动自动上料装置，最大承受重量约350kg，方便操作。
- 5.设备配宽皮带同步输送装置及二处控制涨力装置，以确保分切的成品尺寸精确。并配正反导布转换装置一套.根据需求可增配尾部自动纠偏装置。
- 6.设备配圆型气刀分切，尺寸调节方便，轻快平稳，分切整齐，端面光滑无毛边。
- 7.设备配气涨轴收卷，收卷整齐不跑偏。本机可生产有芯或无芯复卷的产品。
- 8.设备配收卷气动压紧功能，使生产的产品更美观。
- 9.设备配有红外线自动计数装置及自动停机功能，计数到数停机，计数精确。
- 10.该设备的牵引和分切装置均配有自动气动抬起装置，穿料方便，操作更人性化。整机台面及对产品易

造成卫生影响的部件全采用304不锈钢材料制作。

11.设备采用进口变频结合成套电气联合控制,电器部位布线规范合理、美观、大方、操作方便。

二、设备的技术参数：

设备型号	JL-F1800
生产速度	60-200米/分钟（具体速度要根据各种材料的特点而定）
设备有效门幅	1800mm
收卷产品直径	600mm(特殊产品可根据要求定做)
额定电压	380v
额定频率	50hz
总功率	4.5kw
外形尺寸	长3500mm × 宽2550mm × 高1400mm
设备重量	2100kg

本产品的加工定制是是，品牌是峻龙机械，型号是JL-F1800，产品用途是分切复卷机，产品别名是分切复卷机