

原装Omnikey5321读卡器/OK5321 V2 USB读卡器 HID读卡器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 原装Omnikey5321读卡器/OK5321 V2 USB读卡器 HID读卡器 |
| 公司名称 | 广州优悦电子科技有限公司 |
| 价格 | 800.00/个 |
| 规格参数 | 类型:多款供选 品牌:Omnikey 适用卡类:1 |
| 公司地址 | 广东省广州市天河区吉山新路街8号吉邦科技园 |
| 联系电话 | 18929587925 |

产品详情

原装正品omnikey5321读卡器 ok5321 v2 usb读卡器

ok5321 v2为双界面，单价820元

本公司可开17%的增值税发票，需要加收十个点！

双界面的特点,支持用户环境下同时使用接触式和非接触式智能卡。

概述

omnikey 5321是一款双界面的电脑相连的读卡器，读/写一个13.56 mhz的非接触式智能卡和几乎所有的接触式智能卡。双接口功能，在经济上支持最终用户的环境下，可以使用非接触和接触式智能卡技术。读卡器支持非接触式智能卡高达848kbps的传输速度最快的iso 14443模式。

主要特点

支持非接触式智能卡： philips: mifare, desfire, mifare prox,smart mx, 和 i.code ;
hid: iclass ; texas instruments: tagit ; st micro: x-ident, sr 176, sr 1x 4k ; infineon: my-d
(in secure mode uid only) ; atmel: at088rf020 ; ksw microtech: ksw tempsens ; jcop in
rsa mode ;

型号

omnikey 5321

尺寸

3.78" × 3.07" × 0.31"(115 × 96.5 × 25.5mm)

重量

约5.64oz/160g

供电方式：总线供电

操作温度：32 ° -131 (0 ° -55)

操作湿度：10-90%rh

主机接口：usb 2.0 ccid(也符合usb 1.1)

传输速度：12mbps(全速usb 2.0)

接触式智能卡接口：标准

iso 7816 和 emv 2000 level 1

协议

t=0,t=1,2-wire : sle 4432/42(s=10),3-wire : sle 4418/28(s=9),i2c(s=8)

卡片尺寸

id-1(全尺寸)

智能卡接口速度

420 kbps(需卡支持)

智能卡时钟频率

最高达8mhz

支持卡片类型

5v,3v和1.8v智能卡,iso 7816规范里的a,b,c类卡

智能卡电源

60ma

智能卡探测

运动检测与自动断电/自动检测智能卡类类型/短路和热保护

8针处理

支持c4/c8

非接触式智能卡接口

协议

t=cl,mifare.iclass/iso 14443 a有848 kbps传输速率(取决于卡) · iso 14443 b有848 kbps传输速率(取决于卡)iso 15693有26kbps传输速率(取决于卡)

支持的api

pc/sc 2.01/ct-api(在pc/sc上层,对接触式接口),ocf(在pc/sc上层,对接触式接口),动态api(在pc/sc上层)

pc/sc驱动支持

windows 2000/xp(32位),2003 server,2008 server,windows ce 5.0/ce.net/ce 6.0(取决于硬件),windows xp 64位(amd64,em64,ia64),windows vista(32位/64位),windows 7(32位/64位),linux,mac os x(仅支持接触式)

状态指示器

双色led(绿表示准备,红表示有数据传输)

颜色

深灰色

可选

客户logo,标签和颜色(取决于需求)

合成物

abs

连接线长

70.9"(180cm)

耐用性

100,000次插拔

mtbf

500,000小时

标准/认证

microsoft whql,emv 2000 level 1,iso 7816,hbci,usb 2.0(兼容usb 1.1),ccid(仅接触式支持),gsa fips 201,taa(取决于需求)

安全与环保标准

ce,fcc,ul,rohs,weee

本产品的类型是多款供选，品牌是Omnikey，适用卡类是1，感应距离是1（cm），电源功率是1（W），工作频率是1（Khz），读卡时间是1（s），型号是Omnikey5321，存储量是1