煮豆浆 蒸包子配套蒸发量50Kg/H燃油蒸汽发生器-中锅锅炉

产品名称	煮豆浆 蒸包子配套蒸发量50Kg/H燃油蒸汽发生器-中锅锅炉
公司名称	上海中锅锅炉有限公司
价格	13500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:燃油蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	上海 上海市浦东新区 红桥村水门268号
联系电话	02160541745 13524217399

产品详情

蒸发量50kg/h燃油/燃气蒸汽锅炉

一、应用领域：

衣：服装熨烫、干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗等设备配套使用。

食：提供饮用开水、蒸煮食品、生产米线、煮豆浆、豆腐机、蒸饭箱、灭菌罐、包装机、套标机、涂料设备、封口机、餐具清洗等设备的配套使用。

住：房间取暖、集中供热、地暖、小区集中供暖、辅助空调（热泵）供热、配合太阳能提供热水、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、木材加工等。

行：汽车、火车等车辆清洗、鞋底橡胶成型、涂装行业等。

二、制造标准：

严格执行国家《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（96）及gb50273《工业锅炉安装工程施工及验收规范》的有关规定设计和制造。

技术特点：蒸汽锅炉吸收美国、丹麦等国家的先进技术，炉胆采用立式水管贯流式、燃烧器采用侧置式，合理的设计结构使得烟气形成三回程结构，燃料燃烧出来的热量更充分的吸收，锅炉使用热效率达到90%以上。热水锅炉为国内流行的烟管式结构，同时加入国内唯一的美国超导热管换热技术，无论热效率还是加热时间都远远优于国内其他产品。

三、安全性能：

1、产品装有安全阀，即使在控制系统不灵活的情况下，压力超过设定压力时安全阀将自动打开，防止锅炉产生因压力过大爆炸事故。

2、产品装有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。

3、锅炉本身还有过热保护装置、漏电保护装置等。杜绝安全隐患。

四、操作方法：

1、锅炉操作系统为全自动控制，将水路和电源接好后，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，无需专人值守。

2、详细的安装方法、操作流程、使用维护等知识请来电咨询或者到我公司网站“ 资料下载 ”处下载相应的锅炉使用说明书和《锅炉房安全管理制度》。

上海中锅锅炉有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装的高科技生产型企业。经营项目：燃煤锅炉、燃油锅炉、燃汽锅炉、电加热锅炉、蒸汽发生器、热水锅 炉、容积式热水器、热水循环系统，及锅炉的周边设备（蒸汽清洗设备、分汽缸、软水设备、燃烧器等）。本公司经过多年潜心经营，以专业的团队、严谨的管理、 先进的设备、完善的服务，着力打造中国人自己的知名锅炉品牌。现已成为上海规模最大、国内前三的锅炉制造基地，被誉为中国中小型锅炉的制造专家，迈入中国名牌锅炉行列。企业严格按照国家法定法规安全生产，先后获得了国家特种设备行业制造许可证、锅炉安装许可证、上海锅压力炉容器行业协会证，并通过了iso9001国际标准 质量体系认证。下属工厂拥有齐全先进的生产设备和科技生产力，现有现代化标准厂房和办公房13340平方米。长期以来与上海工业锅炉研究所、上海交通大 学、上海理工大学等国内一流科研机构合作，并积极引进德国、意大利、丹麦、美国等高新技术。为国内外用户提供有中国特色的高科技、节能型、环保型的热能产品。 进入中国市场三十多年以来，产品覆盖国内近三十个省市、自治区，并设立了数百家代理机构。产品远销亚、非、拉美等多个国家和地区。做好产品，我们精益求精；追求完美，我们永无止境。我们相信：凭借我们的专业、我们的诚信、我们的奋斗，中锅品牌将不仅仅是中国人的品牌，更是世界的品牌。我们一直为成为行业的领 跑者不断努力着。

本产品的加工定制是是，类型是燃油蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，品牌是中锅，燃料耗量是3.4Kg/H，功率是36KW，蒸汽产量是50KG/H，有效水容积是28L，重量是150KG，用途是服装厂/干洗店/水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水，医院/学校/化工厂消毒，做实验，制药厂/食品厂干燥消毒，最高温度是154度，尺寸是φ630×1100MM，工作电压是220V，结构形式是立式