

风冷却器AH0608LT-CA

产品名称	风冷却器AH0608LT-CA
公司名称	上海釜正液压机械有限公司
价格	550.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:风冷却器 品牌:釜正
公司地址	上海市松江区玉树路103号7幢三楼J26室
联系电话	021-39241015 13524604574

产品详情

al系列：

适合变量叶片泵的泄油口冷却回油

aw系列：

适合高压变量柱塞泵、变量叶片泵的泄油口冷却或独立循环回油。

ah系列：

冷却器材质系刚强度plate-fin铝合金材质，经由特殊技术，真空焊接而成。

工作压力：20bar

最高使用温度：120

为保护冷却器不致破裂，当冷却器装置于回油回路时，必须加装旁通卸载回路（单向阀），与冷却器并联，并且确认卸载阀遭遇突波时，能够优先开放卸载。建议最佳使用方式：使用另外一台小油泵，抽取邮箱内热油供应冷却器，使成一独立循环回路，并可在此装置过滤器，称之为油箱的肾脏回路。

配管注意事项：

配管管径请配合牙口，不能变更缩小；尽可能使用直接头，让钢管变弯或使用高压软管，以减少回油阻力；折曲角度越小，折弯次数越少为原则；尽可能使用液压油，回流越快速，越顺畅，散热效果越佳。

安装注意事项：

冷却器请安装于通风良好处；冷却器风扇前吸入及后排风口，至少要预留大约风扇圆周的半径尺寸范围以上，以利空气对流；

冷却器风扇前吸入口，需要定期清除灰尘及杂物

本产品的加工定制是是，类型是风冷却器，品牌是釜正，型号是AH0608LT-CA，功率是0.08（KW），温度范围是小于120度，外形尺寸是425*120*196（m），重量是6（kg），结构形式是立式，型号种类是AH系列，规格是AH0608LT-CA