

旭明 10KV级环氧树脂浇注干式电力变压器SCB10-315KVA

产品名称	旭明 10KV级环氧树脂浇注干式电力变压器SCB10-315KVA
公司名称	深圳市旭明电力技术有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	电源相数:三相 额定功率:315 防潮方式:密封式
公司地址	深圳市龙华新区观澜桂花社区观光路1193号厂房1栋201、202、301、302、401、402
联系电话	0755-2755-27600587 13530371712

产品详情

详情请来电咨询公司名称：深圳市旭明电力技术有限公司

地址：广东省深圳市宝安区石岩镇宝石西路北旭明工业园。联系电话：13530371712

杜先生，传真：0755-27600047（价格面议）欢迎来图讯价！！公司网址：www.xuming888.com.cn

旭明电力变压器：

scb系列：

环氧树脂绝缘干式电力变压器

应用范围：

环氧树脂浇注的scb9，scb10，scb11-50---2500系列树脂绝缘干式电力变压器，是干式电力变压器中性能优良的产品，是防火型户内式的干式，适用与宾馆酒店，高层建筑，商业中心，住宅小区，体育场馆，石化工厂，机场，港口，地铁，矿山井下。钻井平台等，特别是对安装空间有限，需靠近负荷中心和其它有特殊防火要求的场合更为适用！

产品特点：

噪音低：

合理的磁路设计及选用优质晶粒取向冷轧硅钢片，全斜四接缝阶梯叠片方式，特殊的降噪装配工艺，因此噪声水平比国家标准要低。

局放低：

线圈采用国际最新的先进浇注技术，使树脂在真空加压的状态下浇注而成，局放小，可保证在工作电压下长期安全运行！

sg系列三相干式变压器

广泛应用于工矿企业，电子设备，照明电气，动力电源，整流电源，以及进口流水线和数控加工中心等等。

1、适用范围

sg系列三相干式变压器广泛用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过1000v的电路中，常用作机床控制电路、局部照明及进口设备的电源之用。

2、结构特点sg系列三相干式变压器可制成开启式或防护式，具有损耗小、噪声小、防火性能

好和不污染环境等优点。
3、使用环境
(1) 温度：环境空气温度最高不超过+40。
(2) 海拔：安装地点的海拔不超过2000m。
(3) 湿度：空气相对湿度最湿月的平均最大相对湿度为90%。
(4) 不受雨雪侵袭的场所。
(5) 无剧烈震动和冲击震

动的地方。
(6) 无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。
注：特殊规格的变压器可另行协商。

4、型号和外形尺寸如下图

s	0261			
g.	2.	3		
	1035			
	VV			
s	0261			

g.	2.	7	
	3030		
		VV	
<hr/>			
s	0261		
g.	2.	9	
	5035		
		VV	
<hr/>			
s	1262		
g	2.	4	
	030		
		VV	
<hr/>			
s	2262		
g	2.	4	
	030		
		VV	
<hr/>			
s	3263		
g	2.	1	
	030		
		VV	
<hr/>			
s	4263		
g	2.	2	
	035		
		VV	
<hr/>			
s	5263		
g	2.	6	
	030		
		VV	

s	6	2	6	3
g	2	.	7	
			0	3
				0
				v
				v

s	7	2	6	3
g	2	.	8	
			0	3
				0
				v
				v

s	8	2	6	3
g	2	.	8	
			0	3
				5
				v
				v

s	9	2	6	3
g	2	.	6	
			0	3
				0
				v
				v

s	1	2	6	3
g	0	2	.	7
				0
				3
				0
				v
				v

s	1	2	6	3
g	2	.	9	
			0	3
				0
				v
				v

s1264	g52.6	035	vv
s2265	g02.1	030	vv
s2265	g52.3	030	vv
s3265	g02.7	035	vv
s4265	g02.9	030	vv
s5266	g02.1	030	vv
s6266	g02.3		

									320	
500				0.96	5.10	1.0	1650	400	2100	1950 × 660 × 6 920 × 160 360
630			4.5	1.20	6.50	0.9	1600	500	2550	1980 × 660 × 6 1020 × 60 1380
800				1.40	7.90	0.8	1850	560	2950	2160 × 660 × 6 1070 × 60 1450
1000				1.70	10.80	0.7	2180	650	3320	2200 × 820 × 8 1100 × 20 1550
1250				1.95	13.10	0.6	2320	750	3320	2260 × 820 × 8 1130 × 20 1620
1600				2.40	15.20	0.6	2740	850	3800	2450 × 1070 × 1250 × 1070 1680
2000				2.80	18.90	0.5	3150	980	5150	2620 × 1070 × 1380 × 1070 1820

价格面议！！

详情请来电咨询公司名称：深圳市旭明电力技术有限公司

地址：广东省深圳市宝安区石岩镇宝石西路北旭明工业园。联系电话：13530371712

杜先生，传真：0755-27600047（价格面议）欢迎来图讯价！！公司网址：www.xuming888.com.cn

本产品的电源相数是三相，额定功率是315，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是高频，品牌是SEMILEDS/旭明，绕组形式是双绕组，铁心形式是非晶合金，铁心形状是U型，外形结构是立式，型号是变压器，加工定制是是，应用范围是变压器铁(磁)芯