

风口风阀水冷机组 风冷热泵及配件

产品名称	风口风阀水冷机组 风冷热泵及配件
公司名称	靖江市艺冷空调设备厂
价格	25.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:百叶式风口 用途:出风口
公司地址	江苏省靖江市孤山中路51号
联系电话	86-0523-88905158 0523-82885667 15852969755

产品详情

风机盘管 (卧式暗装无回箱 fp-wa i)

风量 350~ 2500m³/h结构紧凑的薄型设计,厚度仅为 230mm .无回风箱,可通过天花板开回风口,清洗维修方便。冷凝水盘可根据要求加长,保证阀门在水盘之内。冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

风机盘管 (卧式暗装薄型 fp-wa ii)

风量 350~ 2500m³/h结构紧凑的薄型设计,厚度仅为 230mm ,不会影响您的吊顶高度。静音设计,运行更宁静。特殊的结构设计,可以通过回风口卸下电机及叶轮进行维修,换季时可对盘管清洗保养。带余压型机组可供选用 aw ii p 系列。有四管制机型可供选择。回风箱可根据要求留新风口。冷凝水盘可根据要求加长,保证阀门在水盘之内。冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料

风机盘管 (卧式暗装窄型 fp-wah)

风量 350~ 2500m³/h窄型机身设计,出风口长度变短,能满

足标准客房狭窄过道上安装。厚度为 280mm。特殊的结构设计，可以通过回风口卸下电机及叶轮进行维修，换季时可对盘管清洗保养。带余压型机组可供选用 aw h p 系列。有四管制机型可供选择。回风箱可根据要求留新风口。冷凝水盘可根据要求加长，保证阀门在水盘之内。冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

风机盘管（卧式明装 fp-wm）

风量 350~ 2500m³/h 超薄型设计，厚度仅为 240mm。色彩淡雅，不会在室内喧宾夺主，过分显眼。有后、下回风方式可供选择。静音设计，噪音低。特殊设计的空气过滤器安装方式，无需工具即能拆装过滤器，清洗保养极为方便。冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

风机盘管（立式暗装 fp-la）

风量 350~ 2500m³/h 结构紧凑的薄型设计，厚度仅为 230mm，可巧妙地安装于窗台下或凹墙处，不会占用您宝贵的空间。出风方式有前出风（00°），上出风（90°）和斜出风（45°）三种，可供选择。安装检修保养极为方便，噪音低。带余压型机组可供选用 lap 系列。有四管制机型可供选择。冷凝水盘可根据要求加长，保证阀门在水盘之内。冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

风机盘管（立式暗装 fp-wao）

风量 350~ 2500m³/h 圆型出风设计能与风管相接，方便设计和安装，降低成本机组高度为 280mm。特殊的结构设计，可以通过回风口卸下电机及叶轮进行维修，换季时可对盘管清洗保养。在不规则房间亦易使气流分布均匀。出风可带静压箱并配条缝型风口。出风箱可根据要求留条缝型风口。冷凝水盘可根据要求加长，保证阀门在水盘之内。冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

风机盘管（立式明装 fp-lm）

风量 350~ 2500m³/h 外型美观，结构紧凑，厚度仅 230mm。色彩高雅，美化室内装璜。出风口配有线条美观的格栅，可转换出风角度。前装饰面板可整块拆装，便于机组定期检修保养。特殊设计的空气过滤器安装方式，无需工具即能拆装过滤器，清洗保养极为方便。在不规则房间亦易使气流分布均匀。冷煤水可从底部或后部进出。冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

风机盘管（嵌入式明装 fp-km）

风量 500~ 1600m³/h 静音设计，可调节出风方向，使冷量均匀分布。无需连接风管。特殊设计的空气过滤器安装方式，无需工具即能拆装过滤器，清洗保养极为方便。出风导流板可根据要求提供传动机构，遥控装置。冷凝水可根据要求提供提升水泵。有双出风和四出风两种选择。

壁挂式风机盘管主要由离心风叶、盘管（换热器）、微电脑控制系统等构成，是中央空调系统的末端装置，它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求，为人们创造一个清新，宁静、四季如春的工作和生活环境。

本产品的加工定制是是，种类是百叶式风口，用途是出风口，材质是铝合金，形式是双层，品牌是艺冷，型号是FK系列，型号很多是规格齐全