

FP-KM嵌入式明装风机盘管 卡式四出风风机盘管

| | |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | FP-KM嵌入式明装风机盘管 卡式四出风风机盘管 |
| 公司名称 | 江苏天和空调设备有限公司 |
| 价格 | 1600.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:卡式四出风风机盘管 型号:FP-KM |
| 公司地址 | 靖江经济开发区城北园区山南路9号(经营场所: 靖江经济开发区城北园区文昌路8号) |
| 联系电话 | 0523-84567288 15152644970 |

产品详情

温馨提示

产品图片、属性及价格仅供参考，如有意向，欢迎来电或旺旺咨询！

- 一、风机盘管概述: fp系列风机盘管广泛应用于宾馆、医院、办公用房、高级会议厅、展览厅等低噪声场所，是集中式空调系统理想的末端装置. 二、风机盘管机组工作原理: 风机循环室内空气，使之通过供冷水或热水的盘管，被冷却或加热，以保持房间温度。其中，空气过滤器的作用是过滤室内循环空气中的灰尘，改善房间卫生条件，同时保护盘管不被灰尘堵塞，确保风量和换热效果。 三、明装立式风机盘管施工、安装要点: 1.机组供水入口处，应装设过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时，污水不准通过盘管。盘管接管的最高点应设排气装置，最低点应设泄水装置。 2.风机盘管机组的冷凝水排出管必须有一定的坡度，应保证滴水盘中不积水。 3.风机盘管机组的安装可参见国家建筑标准设计图集01k403《风机盘管安装》。

本产品的加工定制是是，类型是卡式四出风风机盘管，型号是FP-KM，品牌是江苏天和，电流是0.547（A），电压是220（V），功率是40（w），风量是1700（m³/h），适用风机是离心风机，额定供冷量是7512w，额定供热量是11005w