

出售120型综合型盐雾机 触摸屏专业盐雾机

产品名称	出售120型综合型盐雾机 触摸屏专业盐雾机
公司名称	上海台硕检测仪器有限公司
价格	12200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:台硕 型号:120型
公司地址	上海市松江区小昆山镇大港经济开发区
联系电话	86-02160483069 18616687110

产品详情

*****温馨提示：由于产品定制规格不同，以上价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询!

盐水喷雾试验机针对各种材料表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜阳极处理、防锈油、化成处理之耐蚀品质，进而达成制品长时间之耐蚀性。适用行业：金属、涂料、电镀、有机及无机皮膜阳极处理、防锈油。

盐雾机用途： 盐水喷雾试验机针对各种材料表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜阳极处理、防锈油、化成处理之耐蚀品质，进而达成制品长时间之耐蚀性。盐雾机特点： 箱体材料：

(一) 试验机箱体采用浅灰色a级pvc板，厚度5mm，耐用温度在65℃，结构牢固。

(二) 试验室盖密封亚克力耐冲击板，厚度5mm。a

(三) 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

(四) 压力空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。

(五) 试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

技术依据：

依照jis、astm、cns、gb标准参数操作设定。

(一) 盐水喷雾试验；nss、acss。

试验室：35 ±1 。 压力空气桶：47 ±1 。

(二) 耐腐蚀试验：cass。

试验室：50 ±1 。 压力空气桶：63 ±1 。

空气供应系统：

空气压力为1kg/cm²分两段调整。一段为大略调整2kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1kg/cm²，1/4 压力錶,显示精密准确。

喷雾方式：

(一) 伯努利原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。

(二) 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

(三) 喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

加热系统：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

控制系统：

(一) 试验室、压力桶都采用液晶型双数显温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差 ± 1.0 。线路板经防潮防腐处理，精度高，寿命长。

(二) 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120 （上海）。

(三) 液晶数显可程式时间控制器、停电记忆功能0.1s~9999h (西得西)。

(四) 积时器0~99.99h (上海)。

(五) 继电器（欧姆龙）。

(六) 翘板带灯式开关，可连续工作25000次。

加水系统：

采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。

除雾系统：

停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其他精密仪器。

安全保护装置：

- (一) 低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示。
- (二) 超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示。
- (三) 试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置亮灯显示。
- (四) 漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

120型盐雾机

内箱尺寸：1200mm*850mm*500mm

外箱尺寸：1775mm*1200mm*1485mm

实验室容积：600l

盐水容积：40l

电源：电源:220v 单相1.5kw 50hz

设备材质：进口 pvc 板材 £ p.p 试验室温度：盐水试验法： 35 ± 1 耐腐蚀试验法： 50 ± 1
饱和空气桶温度：盐水试验法； 47 ± 1 耐腐蚀试验法： 63 ± 1
喷雾量：1.0~2.0 酸碱值：盐水试验法：6.5~7.2 耐腐蚀试验法：3.0~3.2

本产品的加工定制是是，品牌是台硕，型号是120型，材质是进口PVC板材 £ P.P，温度范围是 35 ± 1 （），测量范围是五金产品，测量对象是产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。，工作室尺寸是1775mm*1200mm*1485mm（mm），重量是90（kg）