

日本三丰二次元影像仪/三丰2D视像测量仪

产品名称	日本三丰二次元影像仪/三丰2D视像测量仪
公司名称	东莞市鸿茂测试设备有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:QI3020
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗永宁路135号地铺1F号
联系电话	13924332747 13686159924

产品详情

特点：

- 1.具备长景深和宽视野的特性。
- 2.远心光学系统。
- 3.130万像素sony彩色ccd照相机
- 4.大扇面led环形灯。
- 5.qi系列光学影像测量仪采用三丰mitutoyo公司开发的精密多段倍率,同轴共焦的光学设计变焦镜头，配上专为光学测量而设计的1/2ccd彩色影像系统，将被测工件的表面纹理清晰地显现，轮廓层次分明，精确无误地放大19-180倍作精密测量。在特殊应用或极高要求的应用。
- 6.xy轴均装有分辨率为0.001mm精确的光学尺测量系统,xy的量测精度高达 $(3+l/200)$ um.
- 7.方便的xy传动系统,单手就可实现快速移动,精密丝杆传动,定位准确.
- 8.强大易用的micat专用测量软件体.

技术参数:

- 1.型号:qi3020,xyz坐标行程:300*200*200mm
- 2.重复性1um.

仪器特点:

1.日本三丰系列光學影像測量儀採用精密多段倍率,同軸共焦的光學設計變焦鏡頭,配上專為光學 測量而設計的1/2 ccd彩色影像系統,將被測工件的表面紋理清晰地顯現,輪廓層次分明,精確無誤地放大19~180倍作精密測量。在特殊應用或極高要求的應用,客戶也可選配美國或日本各名廠 的高性能、高質素鏡頭。2.x/y兩軸均裝有分辨率為0.001mm的精確的光學尺測量系統,x/y軸的量測精度高達 (3 +l/200) μ m。3.led冷光源(底光和表面光)均可連續無級調光。4.工作台鑄鐵採用天然失效處理,配合瑞士進口schneeberger導軌,具有超高精度。5.方便的x/y傳動系統,單手即可實現快速移動;精密絲杆傳動,定位準確。6.強大易用的vtm專用測量軟體。

技术参数:

型号	ctn-2010	ctn-3020	ctn-4030
xyz測量行程	200x100x150mm	300x200x200mm	400x300x250mm
外形尺寸	1000x600x1400mm	1200x720x1600mm	1200x720x1600mm
机身重量	100kg	120kg	200kg
重复性	1 μ m		
机台承载量	15kg		
操作方式	手动		
量測分辨率	0.001mm		
xy轴測量精度	3+l/200 μ m		
镜头	超低变形,多段倍率同轴共焦光学设计镜头		
放大倍率	光学放大倍率0.7-4.5x,影像放大倍率19x-180x		
影像系统	高解析度1/2 ccd摄像头		

鸿茂测试设备有限公司：0769-87790500/13924332747马先生

本产品的加工定制是是，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是QI3020，分辨率是0.001（mm），測量行程是300*200（mm），放大倍率是30-180X，操作方式是手动，測量精度是3+L/200 μ m，外形尺寸（长*宽*高）是700*500*450（mm）