

供应2000W家用风力发电机 风光互补系统风力发电设备

产品名称	供应2000W家用风力发电机 风光互补系统风力发电设备
公司名称	深圳市绿电康科技有限公司
价格	7900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:绿电康 型号:风霸王2000W
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳宝安区西乡九围富源工业区C2栋1楼东侧
联系电话	86 0755 33074283 13423835664

产品详情

地址：深圳市宝安区西乡九围富源工业城c2栋一楼 电话：0755-33121267

手机：13058019498 15818545412陈兆颖 传真：0755-81453790

绿电康公司生产的l、d、k系列小型风力发电机有以下优点：

- 1、采用异型磁铁和独特绕组结构，起动风速低，2.5米/秒便可启动，无需任何辅助启动装置。
- 2、叶片采用特殊复合材料，合理的气动外型，使整机低噪音运行。
- 3、采用稀土永磁部件，缩小了整机体积和重量。
- 4、外观流线型设计，部分机型采用视觉效果极好的动物仿型、观感赏心悦目。
- 5、电源输出采用防缠绕装置。
- 6、电器接线采用“傻瓜”式装配，只需简单按标注联接插件即可，防止误接线。
- 7、尽量简少了运行部件，提高了伏质运动率。
- 8、整机模具化制作，保证产品质量始终如一。
- 9、本公司自主研发了控制器和逆变器，其设计建立在风机制造特性基础之上，配套完整运行更加稳定。
- 10、可扩展性强，备留各种接入插孔，延伸了使用范围。

11、整机运行无需人员值守，过压、过放、过流，大风自动处理保护，各种运行指示明确易懂，同时也更加延长了蓄电池的使用寿命。

12、调向采用阻尼及“防摇”设计，调向平稳准确。

13、塔杆装配采用“重力锥度”装置，可靠易于装配。

14、壳体采用特殊铸造材料，其金属组合具有高耐腐蚀性，可用于高腐蚀地区。

15、整机出厂为严格密封，沙尘、盐雾，雨水无法侵入电机内部，风机内部和外部均采用了独特的散热结构，确保本机达到15-20年的设计寿命。

风力发电机部分	型号	z-1000w	p-2000	p-3000
	启动风速	3米/秒	3米/秒	3米/秒
	切入风速	5米/秒	5米/秒	5米/秒
	额定风速	13.5米/秒	13.5米/秒	13.5米
	额定直流电压	36v/48v	48v	48v
	额定交流输出	220v/50hz (110v/60hz)	220v/50hz (110v/60hz)	220v/5
	过风保护方式	电磁制动	偏尾+电磁刹车	偏尾+
	发电机形式	永磁同步发电机	永磁同步发电机	永磁同
	额定转速	490	320	280
	风能利用率	0.40	0.40	0.40
	颜色	白色	白色	白色
	净重	42kg	100kg	114kg
	叶片材料	玻璃钢 (6片1600元)	玻璃钢 (3片1800元)	玻璃钢
	叶轮直径	2300mm	3100mm	3700m
	机身长度	2360mm	2380mm	2400m
	额定功率	1000w	2000w	3000w
	包装材料	木箱、泡沫材料	木箱、泡沫材料	木箱、
	包装尺寸	1990*600*400mm	1850*600*400mm	1850*6
	价格	4200	6900	10900

备注：本报价为出厂价格、报价7日内有效

本产品的加工定制是是，品牌是绿电康，型号是风霸王2000W，额定功率是2000（W），输出电压是48（V），风轮直径是3.2（m），叶片数目是3片，额定风速是12（m/s），产品认证是CE