

SCJ-65K+S2X4.5D 吹瓶机 优良品质中空吹瓶机

产品名称	SCJ-65K+S2X4.5D 吹瓶机 优良品质中空吹瓶机
公司名称	广东乐善机械有限公司
价格	220000.00/个
规格参数	品牌:乐善 型号:SCJ-65K+S2X4.5D 种类:中空吹塑机
公司地址	广东 佛山市顺德区 顺德区大良五沙工业园
联系电话	86-75728376168

产品详情

品牌：乐善

型号：scj-65k+s2x4.5d

种类：中空吹塑机，吹瓶机

适用原料：pe,pp,ps

产品用途：箱包桶罐，空心板、筒、盒、球

生产能力：60kg/h

产量：200ml护发素，22g,40000个/天

模架数量：2

模头数量：1

螺杆直径：主螺杆65mm、

最大开模距离：450 (mm)

最小合模距离：200 (mm)

是否含有厚薄控制：是

售后服务：整机保修一年

是否提供加工定制：是

(1) 产品描述与介绍

适用于生产1l以下的pe、pp、eva、abs、k料、tpu、尼龙等材质的塑料中空制品；较其它同行机械相比，本系列有以下特点：1) 触屏式人机界面简易明了，操作、设置非常简单。并将常用的功能做成快速按钮；2) 根据行业产品特点，设有不同的模头以供选择；3) 采用日本进口加工中心精细加工模头内部，流道畅顺无死角积料。换料、换色、排渣、拆卸和清洗方便，管坯对称部位壁厚十分均匀；4) 下承式超硬调质导柱和全开放式模板设计，可以容纳超长超宽的模具；5) 双联泵设计：低压下两个液压油泵并联供油，高压时一个液压油泵供油，另一个液压泵卸荷的特点。功率损耗小，节能低耗。

6) 双比例阀控制油路流速和压力，换向阀控制流向，减速阀刹车，动作流畅快捷；7) 模板中央受力设计，锁模力均匀散布；8) ce标准安全设计，关注用户安全；

9) 日本变频器调节螺杆转速，省电节能；

10) 自动润滑系统，减少设备维护工作量。

(2) 产品的重要组成部分

- 1) 采用日本数控机床生产各个部件，工艺严谨；
- 2) 采用台湾五面体加工中心一次性加工部件的所有安装面；
- 3) k系列使用背板中央油缸结构，锁模力强劲均匀。
- 4) 模头芯棒特殊设计，原料分流更平均。

(3) 产品的使用操作和注意事项？

- 1) 稳定的气压和供电，低温冷却水。
- 2) 及时清洁，定期保养（更换液压油，添加润滑油）。

(3) 产品性能情况

- 1) 和同行同款设备对比，能节省10%-15%耗电；
- 2) 自动化程度高；
- 3) 远程监控维护（无线wifi，3g）；
- 4) 使用进口著名品牌的液压、气动及电气零件；
- 5) 使用先进的数控设备加工零件，零件加工精度高；
- 6) 操控性能稳定，产能高。

(4) 产品的维护与保养

国内免费安装调试，提供1年的免费保修期和永久设备维修服务。并设有专业出境维修团队。

(5) 备注：设备价格会因设备配置功能而改变，详情请咨询乐善营销中心400-118-6363。

本产品的品牌是乐善，型号是SCJ-65K+S2X4.5D，种类是中空吹塑机，适用原料是PC,PE,PP,PS,PVC，产品别名是吹瓶机，产品用途是箱包桶罐，空心板、筒、盒、球，生产能力是60（kg/h），外形尺寸是3.4*2.2*2.1（mm），螺杆直径是65（mm），螺杆长径比是24，制品厚度是0.3-0.8（mm），电动机功率是15（kw），模架数量是2，最大开模距离是450（mm），最小合模距离是200（mm），售后服务是整机一年保修