

交通防撞设施吹塑机 交通防撞塑料模具 中空全自动吹塑机

产品名称	交通防撞设施吹塑机 交通防撞塑料模具 中空全自动吹塑机
公司名称	台州市黄岩正梁塑料机械厂
价格	950000.00/个
规格参数	品牌:岩峰 型号:YF-120 种类:中空吹塑机
公司地址	中国 浙江 台州市黄岩区 黄岩世纪大道33弄7幢3号
联系电话	86-0576-84270506 13957603400

产品详情

yf-120自动吹塑机：此机是储料式液压全自动中空成型机，完全采用德国技术，可吹制以pe、pp、as等热塑性塑料的容量从100升到220升的中空容器。本机全自动化生产，高节能，低噪音，速度快，效益高，安全可靠，广泛用于化工、石油、医药、日化、食品、照明、工具、汽车、摩托车、制鞋、玩具等领域，用来吹制塑料桶、化工汽车配件（水箱、油箱、空调出风管道、汽车尾翼）、玩具（轮子、中空摩托车、篮球架、儿童城堡）、工具洗尘器管道、体育场馆及公共车座椅等。安转、调试、培训，完善的质保，全程的服务，让您购买使用两放心。

产品特征：

- 1.控制系统：操作面板使用5.7英寸中文人机界面触摸屏，所有动作、参数设定、监控、产品计数、壁厚控制等均可操作。设备故障自我判断显示，操作简单。进口日本三菱plc可编程控制器具备工艺参数储存和调动功能，反应定位准确，系统在运行中稳定性高。
- 2.液压系统：全进口液压阀、密封件，电液比例控制。具有稳定可靠、动作准确、使用寿命长、响应快速等特点。
- 3.挤出系统：采用硬齿面减速齿轮箱和日本进口三菱变频器，具有螺杆变频调速、低噪音、动力强、转速平稳、寿命长和节能等特点；混炼螺杆，原料适应性广，塑化质量更好，加热机筒和铝合金加热器，高效节能。
- 4.模头系统：采用中心射料储料缸式模头，单杠射出，平稳性高。“先进先出”的储料式机头，结构合理可靠。
- 5.开合模系统：气动单缸滑轨，快速平稳、四模板、高精度线性导轨、液压双缸双向开合模。
- 6.型胚控制系统：可选装日本moog和国产10至100点壁厚控制系统
- 7.吹气系统：标配下吹、侧吹、上吹可选。
- 8.模割刀：标配气动模割刀，快速标准。
- 9.安全系统：配备合模保护装置，光幕传感，确保设备及操作人员的安全。
- 10.电器元件：全部选用国际通用高技术产品。

技术参数

型号	yf- 120	
适用的材料	pe、 pp、 as...	
产量（空循环）	根据瓶型而定	40个/小时
产品容量	1腔	220l
模头数量	个	1
工位数	个	1
挤出系统	螺杆直径	120mm
	螺杆长径比	28:1 l/d
	螺杆转速	6-56 r/min
	塑化能力	300kg/h
	螺杆加热段数	5
模头	储料缸容积	22l
	挤出口最大直径	300mm
模具	模头加热段数	5段
	腔数	1腔
	模板间距	350 ~ 1200mm
功率	锁模力	760kn
	电源	220/380v,3phase 50/60hz
	加热总功率	150kw
	主机功率	45 kw
	螺杆电机功率	30kw
水源	冷却塔	
气源压力	0.6 ~ 0.8 mpa	
辅助设备	低压空压机1台 (必选)	1.0m3/1.0mpa
	粉碎机1台	65
	拌料机1台	200kg

本产品的品牌是岩峰，型号是YF-120，种类是中空吹塑机，适用原料是PE,PP,EVA，产品别名是水马防撞桶吹塑机，产品用途是用于吹制各种大容量或者大面积的中空产品，生产能力是280（kg/h），外形尺寸是7500*3200*5100（mm），螺杆直径是120（mm），螺杆长径比是28:1L/D，电动机功率是35（kw），最大开模距离是1600（mm），最小合模距离是600（mm），售后服务是整机一年保修