

包邮！海泰克触摸屏 PWS5610T-S 5.7寸人机界面 原装

产品名称	包邮！海泰克触摸屏 PWS5610T-S 5.7寸人机界面 原装
公司名称	深圳市创为新自动化科技有限公司
价格	820.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HITECH/海泰克 型号:PWS5610T-S
公司地址	深圳市南山区桃源街道光前工业区20栋8楼D区
联系电话	0755-86624115 13316536097

产品详情

库存仓（一）

库存仓（二）

库存仓（三）

库存仓（四）

库存仓（五）

pws5610t-s实物正面图:

pws5610t-s 实物背面图：pws5610t-s 详细参数：

产品介绍： pws5610t-s具有5.7吋图形触控式显示器，此显示器为 256色，分辨率为320x240像素。此外还有1个支持rs232、rs422和rs485的通讯连接端口，前盖为ip65等级，这表示对于任何方向的低压水流冲洗，它都能提供保护效果。

项目	pws5610t-s
显示器类型	mono stn lcd
显示器色彩	256 色
显示器尺寸	5.7吋(对角线)
像素数	320x240
背光源	ccft ; 在25 ° c下使用寿命为30,000个小时
触控屏幕	数值
按键	-
按键施力与使用寿命	350 ± 50gf操作力，按压次数可超过1百万次。
输入电源	24vdc ± 15% ; 低于24w
flash rom	2 mb
ram	256 kb
cpu	32位risc
电池供电内存	256kb
rtc	有
资料/配方	256 kb
数据储存(cf卡)	-
com1	9针脚母接头：rs232/rs485
com2	-
com3	-
usb master	-
usb device	-
多功能端口	-
以太网网络	-
前面板密封盖	ip65
环境温度	0~50 ° c
存放温度	-10~60 ° c
环境湿度	20-90% rh (未凝结)
耐震度	允许x、y和z轴方向分别可以有0.5公厘的位移，10-55hz，2小时
耐冲击度	允许11毫秒内x、y和z轴方向分别可以承受10g的冲击三次
rf放射	cispr 22，a级
ce	en61000-6-4,en61000-6-2
外部尺寸(公厘)	195.0(宽) x 145.0(高) x 40.2(长)
开孔尺寸(公厘)	185.8 x 135.88
重量	0.81公斤
冷却方式	自然冷却

本产品的加工定制是否，品牌是HITECH/海泰克，型号是PWS5610T-S，显示器尺寸是5.7（寸），显示器类型是ColorTFTLCD，显示色彩是256色，分辨率是320 × 240，处理器是32位，存储器是2MB，输入方式是触摸屏输入，输入电压是24（V），工作温度是-10+60，面板防护等级是IP65，产品认证是CE