

包邮全新原装西门子触摸屏SMART700 7寸彩色 6AV6648-0AC11-3AX0

产品名称	包邮全新原装西门子触摸屏SMART700 7寸彩色 6AV6648-0AC11-3AX0
公司名称	金华华控电气工程有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Siemens/西门子 型号:7寸彩色6AV6648-0AC11-3AX0
公司地址	浙江省金华市婺城区李渔路宝莲广场A座1505
联系电话	86-0579-82479438 13819977723

产品详情

金华华控电气工程有限公司集科、工、贸于一体的综合性注册企业，专业代理销售工业自动化仪器仪表、液压气动、低压电器、变频伺服等产品，公司本着“诚信为本，客户为尊”“以客户满意为原则”的企业精神和“以市场需求为基础”的企业导向，在公司同仁的携手共创下，拥有完善的管理体制、雄厚的技术力量和互惠的贸易信用；并且享有厂家技术的全方位支持，为客户提供高品质的产品、系统的解决方案、全面快捷的技术支持和服务。

主营产品：德国西门子siemens、德国费斯托festo、日本三菱mitsubishi、施迈赛schmersal、德国赫斯曼hirschmann、日本ckd、smc、台湾亚德客、日本欧姆龙(omron)、富士(fuji)、恩德斯豪斯e+h、索尔sor、山武yamatake、英国诺冠norgren、图尔克turck、美国de、施耐德140系列、罗克韦尔ab、蓝系列开关k&n、默勒moeller等（只要是进口的各类配件，我司都可以查询，并给予优惠价支持，欢迎来电咨询）。主要经营产品包括：

- (1) 仪器仪表：差压变送器、液位计、流量计、温度控制器、物位计、能量计算器、水质分析仪等。
- (2)、气动液压：气缸、三联件、电磁阀、减压阀、过滤器、油雾器、传感器、消音器、球阀、蝶阀、各类气动手动阀门、定位器、管件、快速接头、pu管、尼龙管、特氟隆管等。
- (3)、工业电器：各类开关、按钮、指示灯、接触器、继电器、断路器、光电开关、接近开关、光栅、限位开关、压力开关、记时器、编码器、软启动器、变频调、编程器、触摸屏等。
- (4)、传动机械：交、直流电机、伺服电机、减速机、联轴器、轴承、链条等。

我公司竭诚欢迎各大厂家来电来函，接洽业务！合作互惠！共建和谐良好的企业文化。“金华华控”的经营理念：团结合作、锐意进取、诚实信用、共争双赢，用精湛的技术和诚挚的服务回馈社会大众，帮助您降低采购成本,让您享受一站式采购的舒适服务。西门子全系列：西门子6es5，西门子6es7、西门子触摸屏、西门子6av数控、西门子伺服6fc、西门子6sn、西门子6fxsiemens(西门子)

s7-200、s7-300系列可编程控制器:6es7211-0aa23-0xb0 cpu 221 dc/dc/dc 6 输入/4 输出6es7211-0ba23-0xb0 cpu 221 ac/dc/ 继电器6 输入/4 输出6es7212-1ab23-0xb0 cpu 222 dc/dc/dc 8 输入/6 输出6es7212-1bb23-0xb0 cpu 222 ac/dc/ 继电器8 输入/6 输出6es7214-1ad23-0xb0 cpu 224 dc/dc/dc 14 输入/10 输出6es7214-1bd23-0xb0 cpu 224 ac/dc/ 继电器14 输入/10 输出6es7214-2ad23-0xb0 cpu 224xp dc/dc/dc 14 输入/10 输出6es7214-2bd23-0xb0 cpu 224xp ac/dc/ 继电器 14 输入/10 输出6es7216-2ad23-0xb0 cpu 226 dc/dc/dc 24 输入/16 输出6es7216-2bd23-0xb0 cpu 226 ac/dc/ 继电器24 输入/16 输出6es7221-1bf22-0xa0 em 221 数字量输入模块, 8 输入24v dc6es7221-1ef22-0xa0 em 221 数字量输入模块, 8 输入(交流120/230vac)6es7221-1bh22-0xa0 em 221 数字量输入模块, 16 输入24 vdc6es7222-1bf22-0xa0 em 222 数字量输出模块, 8 输出24 vdc6es7222-1hf22-0xa0 em 222 数字量输出模块, 8 输出继电器6es7222-1ef22-0xa0 em 222 数字量输出模块, 8 输出(交流120/230vac)6es7222-1bd22-0xa0 em 222 数字量输出模块, 4 输出24vdc-5a6es7222-1hd22-0xa0 em 222 数字量输出模块, 4 输出继电器-10a6es7223-1bf22-0xa0 em 223 数字量输入/输出 4 输入/4 输出24v dc6es7223-1hf22-0xa0 em 223 数字量输入/输出 4 输入24 vdc/4 继电器输出6es7223-1bh22-0xa0 em 223 数字量输入/输出 8 输入/8 输出24 vdc6es7223-1ph22-0xa0 em 223 数字量输入/输出 8 输入24 vdc/8 继电器输出6es7223-1bl22-0xa0 em 223 数字量输入/输出 16 输入/16 输出24 vdc6es7223-1pl22-0xa0 em 223 数字量输入/输出 16 输入24 vdc/16 继电器输出6es7231-0hc22-0xa0 em 231 模拟量输入模块, 4 输入6es7231-7pb22-0xa0 em 231 2 路输入热电阻6es7231-7pd22-0xa0 em 231 4 路输入热电偶6es7232-0hb22-0xa0 em 232 模拟量输出模块, 2 输出6es7235-0kd22-0xa0 em 235 模拟量输入/ 输出模块4 输入/1 输出6es7241-1aa22-0xa0 em 241 调制解调器模块6es7253-1aa22-0xa0 em 253 定位模块6es7277-0aa22-0xa0 em 277 profibus-dp 模块6gk7243-1ex00-0xe0 cp 243-1 以太网模块6gk7243-1gx00-0xe0 cp 243-1 it 版以太网模块6gk7243-2ax01-0xa0 cp 243-2 as-i 接口模块6es7291-8ge20-0xa0 mc 291, 32k x 8 eeprom 存储器盒6es7291-8gf23-0xa0 存储卡, 64 kbytes6es7291-8gh23-0xa0 存储卡, 256 kbytes6es7297-1aa20-0xa0 cc 292, cpu 22x 时钟/ 日期电池盒6es7297-1aa23-0xa0 新cpu 221 和222 时钟卡(包括电池卡功能)6es7291-8ba20-0xa0 bc 293, cpu 22x 电池盒6es7290-6aa20-0xa0 扩展电缆, i/o 扩展, 0.8 米, cpu 22x/em6es7901-3cb30-0xa0 编程通讯电缆, pc/ppi, rs232/485 转换, 带光电隔离, 6es7901-3db30-0xa0 编程通讯电缆, pc/ppi, usb/rs485 转换, 带光电隔离, 6es7810-2cc03-0yx0 step 7-micro/win 32(v3.2)单用户授权(cd-rom)6es7810-2cc03-0yx3 step 7-micro/win 32(v3.2)升级授权(cd-rom)6es7810-2cc03-0yx0 step 7-micro/win 32(v4.0)单用户授权6es7810-2cc03-0yx3 step 7-micro/win 32(v4.0)升级授权6es7840-2cc01-0yx0 pc access v1.0 (single license f.1 installation)6es7840-2cc01-0yx1 pc access v1.0 (multicopy license)6es7212-1ab23-0xb8 cpu 222 cn dc/dc/dc 8 输入/6 输出6es7212-1bb23-0xb8 cpu 222 cn ac/dc/ 继电器8 输入/6 输出6es7214-1ad23-0xb8 cpu 224 cn dc/dc/dc 14 输入/10 输出6es7214-1bd23-0xb8 cpu 224 cn ac/dc/ 继电器14 输入/10 输出6es7214-2ad23-0xb8 cpu 224xp cn dc/dc/dc 14 输入/10 输出6es7214-2bd23-0xb8 cpu 224xp cn ac/dc/ 继电器 14 输入/10 输出6es7216-2ad23-0xb8 cpu 226 cn dc/dc/dc 24 输入/16 输出6es7216-2bd23-0xb8 cpu 226 cn ac/dc/ 继电器24 输入/16 输出6es7221-1bf22-0xa8 em 221 cn 数字量输入模块, 8 输入24v dc6es7221-1bh22-0xa8 em 221 cn 数字量输入模块, 16 输入24 vdc6es7222-1bf22-0xa8 em 222 cn 数字量输出模块, 8 输出24 vdc6es7222-1hf22-0xa8 em 222 cn 数字量输出模块, 8 输出继电器6es7223-1bf22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/输出4输入/4 输出24v dc6es7223-1hf22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/输出 4输入24 vdc/4 继电器输出6es7223-1bh22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/输出8 输入/8 输出24 vdc6es7223-1ph22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/输出 8 输入24 vdc/8继电器输出6es7223-1bl22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/输出16输入/16 输出24 vdc6es7223-1pl22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/输出16输入24vdc/16继电器输出6es7231-0hc22-0xa8 em 231 cn 模拟量输入模块, 4 输入6es7231-7pb22-0xa8 em 231 cn 2 路输入热电阻6es7231-7pd22-0xa8 em 231 cn 4 路输入热电偶6es7232-0hb22-0xa8 em 232 cn 模拟量输出模块, 2 输出6es7235-0kd22-0xa8 em 235 cn 模拟量输入/ 输出模块4 输入/1 输出6es7850-2bc00-0yx0 s7-200 tp-designer for tp070, version 1.0 (cd-rom)6es7830-2bc00-0yx0 step 7-micro/win 32 指令库, v1.1 (cd-rom)6gk1541-1aa00 cp 5411: 短at isa 卡6gk1551-1aa00 cp 5511: pcmcia, type ii6gk1561-1aa00 cp 5611: pci 卡(3.0 及以上版本)6es7901-0bf00-0aa0 mpi 电缆6xvi830-0ah10 profibus __ 电缆6es7972-0bb12-0xa0 网络总线连接器, 带编程口, 垂直电缆出线6es7972-0ba12-0xa0 网络总线连接器, 不带编程口, 垂直电缆出线6es7972-0ba41-0xa0 网络总线连接器, 带编程口, 35 ° 垂直电缆出线6es7972-0bb41-0xa0 网络总线连接器, 不带编程口, 35 ° 垂直电缆出线6es7292-1ad20-0aa0 cpu 22x/em 端子连接块, 7 个端子, 可拆卸6es7292-1ae20-0aa0 cpu 22x/em 端子连接块, 12

个端子，可拆卸6es7972-0aa01-0xa0 rs-485 ip 20 中继器，隔离6es7290-2aa00-0xa0 接线端子排，12
个端子(用于cpu 221, cpu 222)10 个/包6es7291-3ax20-0xa0 备用端子盖板(1 套)，包括各种cpu
和扩展模块6es7274-1xf00-0xa0 8 个端子数字量输入模拟开关，用于cpu 及扩展模块6es72741xh00-0xa0 14
个端子数字量输入模拟开关，用于cpu 及扩展模块6es72741xh00-0xa0 24
个端子数字量输入模拟开关，用于cpu 及扩展模块联系人：张

杰tel:0579-82468085-810 fax:0579-82479438-805手机：13868999794qq:1305944456 e-
mail:jhhkjz@163.com贸易通：jhhkjzt 淘宝号：jhhxzjtz绝对正品，假一罚

十！运费计算：江苏、浙江、上海：

首重5元，续重1元/公斤。安徽：

首重8元，续重3元/公斤。广东、江西、山东：首重8元，续重4元/公斤。北京、天津、湖南、

福建：首重8元，续重5元/公斤。湖北、河南、河北：

首重8元，续重6元/公斤。其他地区按照快递公司标准收费。快递公司由客户提供

本产品的加工定制是否，品牌是Siemens/西门子，型号是7寸彩色6AV6648-0AC11-3AX0，显示器尺寸是7
(寸)，显示器类型是彩色LCD-TFT，显示色彩是256色，分辨率是800 × 480，处理器是ARM400HZ，存
储器是8MBFlash+64DDRSDRAM，输入方式是触摸屏输入，输入电压是24VDC (V)，工作温度是0-50度
(垂直安装)，面板防护等级是前面板IP65背面：IP20，产品认证是CCC