

# 耐高温防静电台垫 防静电桌垫 静电胶皮，防静电地垫

产品名称	耐高温防静电台垫 防静电桌垫 静电胶皮，防静电地垫
公司名称	东莞市舜彩电子有限公司
价格	35.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:舜彩净化 型号:SC-9001
公司地址	东莞市塘厦镇石潭布元岭一街22号
联系电话	86-076982063117/15920695833/87849990 13480407374

## 产品详情

防静电台垫正面

表面电阻值

台垫接地线

用于工作台或流水线，通过释放静电，使人体与台面上的镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位，使静电敏感器件不受静电放电现象的干扰，从而达到静电防护效果，避免器件受损。

由静电耗散材料、导电材料和优质橡胶合制而成，双层复合结构，表层为静电耗散层，静电耗散时间小于0.01秒，磨损率小于每平方厘米0.02g，表层电阻为10的7-9次方欧姆；底层为导电层，底层电阻为10的3-5次方欧姆。台垫厚度为2mm，宽度有0.6m/0.8m/0.9m/1.0m/1.2m五种可选，长度都固定为10m，常用颜色为环保绿色，并有其他多种颜色可供选择。

由于采用优质橡胶原料和特殊工艺生产，产品耐高温耐磨损、抗老化不变形不缩水，色泽纯正自然，具备很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性，并且易于清洗，是对环境要求高的客户的理想选择，期待您来电详询订购！

我公司可按贵司要求裁切并负责接地线安装，为您提供最贴心的服务，期待您能选择我们！

本产品的加工定制是是，品牌是舜彩净化，型号是SC-9001，类型是防静电台垫，材料是防静电橡胶，厚度是2（mm），尺寸（长\*宽）是10\*1,10\*1.2（m），颜色是绿色,蓝色,灰色，电阻值是10<sup>6</sup> - 10<sup>9</sup>（ $\Omega$ ），拉伸强度是3.6（Mpa），适用范围是无尘车间,无尘室