

防爆人体静电释放器 防爆人体静电消除器 球 石油化工专用JS-PSA

产品名称	防爆人体静电释放器 防爆人体静电消除器 球 石油化工专用JS-PSA
公司名称	萍乡市盾斯特科技有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 产品名称:人体静电释放器 品牌:盾斯特
公司地址	莲花县琴亭镇白马村
联系电话	0799-7278222 13989720990

产品详情

本安型防爆人体静电释放器典型应用：石油、化工、、燃气、火药、电子等易燃品储罐区；石化工程项目基地等危险防爆区域。

品牌：盾斯特

产品名称：防爆人体静电释放器产品型号：js-psa
执行标准：gb12158-2006第三方检验报告编号：12529专利号：zl201320855645.4【物理参数】

【机械参数】1、球体材质：防静电亚导体

1、球体直径：100mm2、泄露电阻： $3.3 \times 10e8$

2、立杆直径：48mm3、放电能量： $< 0.2mj$

3、立杆壁厚：1.5mm4、电荷转移能量： $< 0.1uc$

4、法兰底座直径：176mm5、剩余能量： $< 0.01mj$

5、法兰底座壁厚：4mm6、温度环境： $-40 \sim 60$

6、产品总高：1100mm【包装清单】人体静电释放器 304不锈钢膨胀螺栓优质接地线3米

304不锈钢紧固螺丝金属警示牌 安装内六角小扳手说明书 合格证 保修卡

第三方检测合格报告防静电亚导体：防静电亚导体electrostatic sub-conductor是电阻率(或电导率)介于静电导体和静电非导体之间的材料。亚导体在任何情况下，其体积电阻率大于 $100,000 \Omega \cdot m$ 而小于 $1,000,000,000 \Omega \cdot m$ 。(即电导率小于 $1,000,000,000s/m$ 而大于 $100,000s/m$)，或其表面电阻率大于 $100,000 \Omega$ 而小于 $1,000,000,000 \Omega$ 。亚导体又称为静电耗散材料，它受摩擦时，在其表面产生的电荷可以较快地扩散和泄漏。因它有较高的电阻率，电荷在泄漏时，电流十分微弱，处于 μa 级，不会产生电击现象，避免因电火花引爆可燃性气体，从而达到导电防爆的目的。亚导体更适用于易燃易爆等危险防爆区域；本产品适用于石油、化工、燃气、火药、煤矿、电子等对静电特别敏感的场所；产品特点：耐油、防酸碱、防水、防冻、防晒、防老化、耐磨、抗压、寿命长；室内室外均可使用（产品自售出日起开始计算保修36个月，保修期内有任何质量问题可联系本公司免费维修或更换；售后电话：0577-61739068）【使用场合】

为了您的安全生产，建议您在以下场所使用防爆人体静电释放器：1、油库及铁路发油平台、储罐扶梯口

和罐区入口等场所2、泵房、油品储运周转时需要消除人体静电的场所3、加油站卸油口、自助加油站、自动加油机旁等场所4、其他需要消除人体静电后作业的场所5、油库、仓库、厂房、车间入口等场所6、石化企业的采样、测温、检尺作业、槽车灌装等场所

【安装方法】步骤一、用冲击钻在地面打出对应的安装孔。步骤二、将膨胀螺栓放入安装孔内（为防止安装孔过深，应先放入膨胀螺栓并将螺母稍微拧紧至螺栓不会往下掉后，再把螺母取下）。步骤三、将安装法兰底座套入已放置好的膨胀螺栓上用螺丝固定。步骤四、用接地线缆将立杆与接地网（桩）等接地设备连接起来。使用时，摘下手套触摸球体3秒以上即可安全有效地消除人体静电。注：请务必确保产品接地可靠，并定期检查；

【实拍图片】

本产品的加工定制是是，产品名称是人体静电释放器，品牌是盾斯特，型号是JS-PSA，电压是0（V），测量精度是0，频率是0（Hz），适用范围是石油、化工、燃气、火药库