

## 5B-5型COD在线速测仪，COD自动在线监测仪

产品名称	5B-5型COD在线速测仪，COD自动在线监测仪
公司名称	潍坊三水检验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:三水 型号:5B-5
公司地址	潍坊市奎文区樱前街13291号九龙大厦409室
联系电话	0536-8238865 13356768159

### 产品详情

针对解决以下几个问题：

- 1、稳定性，保证在线仪的稳定运行
- 2、免维护，无须人员看守，免维护，免人工校正，维护人员无须掌握测定过程中的各种复杂参数的测定，无需定期更换配件
- 3、准确性，自动校正，保证水样检测的准确性，能够自动清洗
- 4、联网通讯，开放式的接口设计，具有网络功能，兼容性强，可实现数据共享，远程控制无线传输，保证各种联网功能顺利实现。

功能 1. 连续自动地分析污水、地表水中化学耗氧量 (cod)； 2. 采用微机技术对分析结果进行数据处理，可准确地得到真实 c o d 值； 3. 随时指示，记录 c o d 值，并实现实时打印，可以进行手动打印； 4. 具有温度自动控制系统，使加热器的温度始终稳定，且温度设定点连续可调； 5. 完善的自动报警功能，当 c o d 值超限、仪器出现不正常工作，可发出声和光报警。 6. 实现系统平衡破坏时的自动保护，一旦温控器失灵，造成温度失控，能自动切断电源，确保安全。 主要技术指标

1. 测量范围：5-1500mg/l，100-20000mg/l(可选) 2. 应答时间：<25分钟;(含3次系统清洗时间) 3. 分析间隔时间：24小时内人为设定 4. 准确度：小于5%fs； 5. 精密度：<5%； 6.

尺寸：600 \* 400 \* 1500mm 7. 数据输出：液晶显示、打印输出 8.

通讯接口:1-5v、4-20ma、rs232、rs485 9. 空气相对湿度: 85%; 10. 抗氯干扰： 20000mg/l; 11.

电源:220v ± 10% 50赫,电耗功率200瓦。 主要特性 1.

采样结构：设计独特的采样结构很好得解决了水样堵塞，滞后和无代表性等问题 2. 泵结构：精心设计的高精度微量泵，很好得解决了以往采用蠕动泵的硅橡胶管易老化破损的缺点和精度低、准确度差的问题

题。3.  
控制结构：采用进口整机控制，消除了以往单片机外界条件要求高、故障率高、易死机等缺点。4. 工艺流程：经多年的不断改善和精心设计的分析流程，具有可靠性好，故障率低、易安装易维护等特点。5. 节省试剂：运行费用是国内外仪器的1/10或更少。（试剂、水、电）6. 适用范围：可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各生活污水广泛监测应用，强碱及强酸的环境下仪器不受影响。

潍坊三水检验设备有限公司

如果您有任何疑问以及需要，请点击网页旁边活跃的旺旺联系我们的业务代表，我们将会耐心的解答并为您提供全方位的产品信息。期待与您的长期合作。

如果我们有什么不足，请您指正！如果我们做的让您满意，请告诉您需要的朋友。

官方网站：[www.sanshuiyiqi.com](http://www.sanshuiyiqi.com)

电话：0536-8238865/8891645 qq：923469037 986471469

仪小姐/张小姐

本产品的加工定制是否，品牌是三水，型号是5B-5，类型是COD在线监测仪，测量范围是5-1500mg/L，100-20000mg/L(可选)，测量精度是5%，功率是200（w），尺寸是600 \* 400 \* 1500mm（mm），重量是见说明（kg），适用范围是可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各生活污水广泛监测应用，强碱及强酸的环境下仪，应答时间是小于25分钟(含3次系统清洗时间)，空气相对湿度是 85%，分析间隔时间是24小时内人为设定