

欧瑞(EURA)变频器风机泵类F2000-P0015T3B 1.5KW

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 欧瑞(EURA)变频器风机泵类F2000-P0015T3B 1.5KW |
| 公司名称 | 广州永邦机电科技有限公司 |
| 价格 | 985.00/个 |
| 规格参数 | 应用范围:专用 品牌:欧瑞(EURA) 产品系列:F2000-P |
| 公司地址 | 中国 广东 广州市 广州市天河区五山路 |
| 联系电话 | 86-02038480341 13922707345 |

产品详情

产品概述

f2000-p风机水泵类专用变频器是在通用变频器功能基础上，针对该系列电机负载情况全新设计的专用变频器。具有丰富的时段控制以及pid调节功能。拖动方式有单泵模式、一拖二固定模式、一拖二轮换模式、一拖多固定模式、一拖多轮换模式，更贴近风机水泵类负载的工控应用领域。

产品特性

单泵模式：变频器拖动一台泵进行pid调节 一拖n(2 n 8)固定模式：变频器控制n台泵，第一台泵由变频器进行pi调节，称之为变频泵；其它泵由工频电源控制，称之为工频泵，由变频器控制投入或切掉工频泵 一拖n(2 n 4)轮换模式：变频器控制n台泵实现定时轮换功能，在轮换时间到后，变频泵和工频泵轮换，工频泵做变频泵用，变频泵做工频泵用 一拖n(2 n 4)变频循环模式：变频器根据pid反馈压力循环投切水泵，先投先切 pid调节、点动调速、模拟量调速、数字设定调速、modbus上位机调速等多种调速方式 时段控制起停功能：用户最多可设置6个时钟控制段，根据需求设置任意时间段控制运行 时段段速控制：最多可设置6个时段段速控制 两线式、三线式控制：端子控制方式更加灵活 其它功能：直流制动、增强的显示功能(在停机状态下，pid调节时，可以通过切换方式键来显示设定压力，和当前传感器输入量,时钟开启后，可以进行实时显示当前时间)、夏时制功能

产品型号说明

本产品的应用范围是专用，品牌是欧瑞(EURA)，产品系列是F2000-P，型号是F2000-P0015T3B，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是1.5（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是4（A）