

# 原装日本固特GOOT|POT-200C 锡炉

产品名称	原装日本固特GOOT POT-200C 锡炉
公司名称	深圳市美日德电子工具有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:日本固特 型号:POT-200C
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区(一期)P19栋111号
联系电话	暂无

## 产品详情

### 日本固特goot|pot-200c 锡炉

产品型号：pot-200c品牌：日本固特goot 太洋电机产业株式会社产地：sources原价：¥0.00现价：¥0编号：goot-pot-200c  
产品简介：

??日本固特goot|pot-200c 锡炉,pot-11c, pot-21c , pot-22c ,pot-23c, pot-28c, pot-50c, pot-100c, pot-103c, pot-200c, pot-203c, pot-400c 锡炉,圆形锡炉

技术参数www.proskit-tw.com www.mro-tw.com www.mtc-ttc.com

#### 日本固特goot|pot-200c 锡炉 产品规格

通过pid

控制,实测温度不受焊锡量的多少、周围温度的变化以及温度设定调整等外部因素干扰,实测温度与设定温度几乎不产生偏差。 同时数字显示设定温度与实测温度。 设定误差(表示温度)的1.25%  
+1 }。 配有上下限警报灯。 焊锡槽与发热芯分离设计,因而能简单更换发热芯 (200c)。 采用了不易腐蚀的铸铁焊锡槽 (仅限pot-103c/ 203c)

无铅对应 无铅焊锡对应的焊锡槽可订做

操作面板说明 (pot-100c/200c)

型号	pot-100c		pot-200c
额定电源	110v, 220v ac 50/60hz		
耗电量	440w		
最高使用温度	350 ° c		400 ° c
控制方式	pid控制方式		
本体尺寸	220 x 350 x 127mm	210 x 446 x 127mm	
焊锡槽尺寸	91x135x60mm	130x135x60mm	
重量	约4kg	约7kg	
容锡量	约5.5kg	约10kg	
焊锡槽材料	不锈钢sus316		
设定精度	± {(表示温度)的1.25%+1 ° c}		
电源线长度	1.5m3芯、带地线插头		
附件	印刷电路板浸蚀用夹具 pcb-1		

\*无铅对应

型号	*pot-103c	*pot-203c	
额定电源	110v 220v ac 50/60hz		
耗电量	440w	1400w	
最高使用温度	450 ° c		
控制方式	pid控制方式		
尺寸	本体尺寸	220x380x124mm	220x450x124mm
	控制部		602x427x165mm
焊锡槽尺寸	82x110x53mm	108x173x53mm	300x400x60mm
重量	约8kg	约11kg	约40kg
容锡量	约3.5kg	约7kg	约50kg
焊锡槽材料	铸铁		
设定精度	± {(表示温度)的1.25%+1 ° c}		
电源线长度	1.5m3芯、带地线插头		

型号	*pot-50c	
额定电源	110v ac 50/60hz	220v ac 50/60hz
耗电量	470-610w	370-430w
最高使用温度	450 ° c	400 ° c
控制方式	pid控制方式	
尺寸	本体尺寸	174x285x142mm
	控制部	
焊锡槽尺寸	50x50x50mm	
重量	约3kg	
容锡量	约850g	

焊锡槽材料	铸铁
设定精度	$\pm \{(表示温度)的1.25\%+1^{\circ}c\}$
电源线长度	1.5m3芯、带地线插头

交换配件/选购配件

pot-100c用发热芯	pot-100ch
pot-200c用发热芯	pot-200ch-s
pot-100c用(标准型)	pot-100cp
pot-200c用(标准型)	pot-200cp
pot-103c用(铸铁型)	pot-103cp
pot-203c用(铸铁型)	pot-203cp

本产品的加工定制是否，品牌是日本固特，型号是POT-200C，功率是原装正品日本固特GOOT,POT-200C锡炉（KW），工作温度是原装正品日本固特GOOT,POT-200C锡炉（ ），容槽尺寸是原装正品日本固特GOOT,POT-200C锡炉（mm），外形尺寸是原装正品日本固特GOOT,POT-200C锡炉（mm），产品认证是原装正品日本固特GOOT,POT-200C锡炉，原装正品日本固特GOOT是原装正品日本固特GOOT,POT-200C锡炉