

1.27/2.0/2.54mm间距贴片排针排母插针

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 1.27/2.0/2.54mm间距贴片排针排母插针 |
| 公司名称 | 深圳市亿安鑫电子科技有限公司 |
| 价格 | .12/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:亿安鑫 型号:1.27mm2X15P |
| 公司地址 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋4楼F1单元 |
| 联系电话 | 18038012218 |

产品详情

亿安鑫电子科技有限公司生产以下规格产品 ; 1.27mm 2.0mm 2.54mm间距 圆孔方孔排针排母 ; 2.54mm单/双排母,90度,h=5.7mm 2.54mm单/双排母,180度,上插型,u型端子,h=6.8mm 2.54mm双排母,180度,下插型,u型端子,h=6.8mm 2.54mm单/双排母,180度,u型端子,h=7.1mm 2.54mm单/双排母,smt,可带内柱,u型端子,h=7.1mm 2.54mm单/双排母,180度,h=8.5mm 2.54mm单/双排母,90度,h=8.5mm 2.54mm单/双排母,180度,h=8.5 2.5/8.5 5.0/8.5 7.5mm 2.54mm单/双排母,90/180度,带凸,h=8.5 2.5/8.5 5.0/8.5 7.5mm 2.54mm单/双排母,180度,u型端子,波浪型,h=8.5mm 2.54mm单/双排母,90度,u型端子,波浪型,h=8.5mm 2.54mm单/双排母,u型端子,蜈蚣脚,h=8.5mm 2.00mm排针系列 : 2.00mm单排针,单排双塑,180度,h=1.0/1.5/2.0mm 2.00mm双排针,双排双塑,180度,h=1.0/1.5/2.0mm 2.00mm单/双排针,90度,h=1.0/1.5/2.0mm 2.00mm单排双塑,双排双塑,90度,h=1.0/1.5/2.0mm 2.00mm单/双排针,smt,h=1.0/1.5/2.0mm 2.00mm单/双排针,打k,h=1.0/1.5/2.0mm 2.00mm双排针,180度,90度,h=4.0mm 2.00mm三排针,180度,h=2.0mm 2.00mm排母系列 : 2.00mm单排母,双排母,180度,h=2.1/4.0/4.3/4.6mm 2.00mm单/双排母,smt,h=2.1/4.0/4.3/4.6mm 2.00mm单排母,90度,h=4.0/4.3/4.6mm 2.00mm双排母,夹板式,h=4.0/4.3/4.6mm 2.00mm单排母,90度,波浪型,h=4.0/4.3/4.6mm 2.00mm单/双排母,蜈蚣脚,h=4.0/4.3/4.6mm 2.00mm双排母,90度,单侧插,h=7.2mm 2.00mm双排母,90度,双侧插h=4.9mm 2.00mm双排母,smt,双侧插,h=4.9mm 2.00mm单/双排母,180度,h=6.35mm 2.00mm单/双排母,90度,h=6.35mm 2.00mm双排母,smt,h=6.35mm 1.27mm排针系列 : 1.27mm单排针,单排双塑,180度,h=1.0/1.5/1.7/2.0/2.5mm 1.27mm双排针,双排双塑,180度,h=1.0/1.5/2.0/2.5mm 1.27mm单/双排针,90度,h=1.0/1.5/2.0/2.5mm 1.27mm单/双排针,smt,h=1.0/1.5/1.6/2.0/2.5mm 1.27mm单排双塑,双排双塑,smt,h=1.0/1.5/2.0/2.5mm 1.27mm单排双塑,双排双塑,90度,h=1.0/1.5/1.6/2.0/2.5mm 1.27mm排母系列 : 1.27mm单/双排母,180度,h=2.1/3.4/4.3mm 1.27mm单排母,smt,h=2.1/3.4/4.3mm 1.27mm双排母,smt,可带定位柱,h=2.1/3.4/4.3mm 1.27mm双排母,smt,带外柱,h=2.1/3.4/4.3mm 1.27mm单排母,90度,h=2.1/3.4/4.3mm 1.27mm单/双排母,180度,h=4.6mm 1.27mm单/双排母,smt,h=5.7mm 1.27 × 2.54双排母,180度,h=8.5mm

我公司专业生产各种特殊规格排针排母 请联系周先生（手机）13392817319 qq:512131489

本产品的加工定制是是，品牌是亿安鑫，型号是1.27mm2X15P，应用范围是显示屏，种类是排针/排母/排线，接口类型是AC/DC，支持卡数是单卡，读卡类型是SIM，形状是条形，制作工艺是冷压，特性是防爆，工作频率是低频，接触件材质是铜镀金，绝缘体材质是PA6T，芯数是15，针数是30，线长是XXX（mm），属性是属性值