

YT无机活性墙体保温材料强度

产品名称	YT无机活性墙体保温材料强度
公司名称	河北银通建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:冀银通YT无机活性墙体保温材料 型号:YT无机活性保温材料 材质:纳米基材
公司地址	河北衡水和平西路266号御园1号1118
联系电话	0318-6660188 13784882088

产品详情

无机活性墙体隔热保温材料系统是一种新型无网保温系统，这种材料采用独特的工艺，粘接强度可以达到0.6mpa，即便是贴面砖也可以直接在保温材料外面粘贴，也不需要网格布、铆钉，更不需要抗裂砂浆、抹面砂浆，而且还具有抗水、轻质、隔音、防火耐火、抗裂、抗空鼓，a级不燃等诸多优势，这种材料的显著优势使其深受客户推崇，在未来必将会占领保温领域的大部分份额。

河北银通建材有限责任公司，专注于环保节能新型保温材料的研发和推广，是北京质量检验认证协会会员单位，公司yt无机活性墙体保温材料产品荣获2014年住建部：绿色建筑节能推荐产品证书；中国建材质量中心：中国著名品牌；全国保障性住房建设用材优秀供应商：一是银通(yt)无机活性墙体保温材料：节能新材，无网设计，国内首创。以天然优质耐高温轻质材料为骨料，优化组合多种无机改性、固化材料和游离性表现的纳米级材料，运用无机粘接和抗裂技术，实现了产品的无网应用，产品荣获国家权威鉴定及推广证书，并以完成国家级和省级的标准图集；二是银通(yt)无机活性保温隔热板材：公司保温板材是以无机轻集材质为基材，加入纳米级阻燃材料（导热系数仅有0.013w/(mk)和强固化、抗酸碱、增柔韧的无机成分，采用了无机材料改性相容原理，运用气凝技术，通过包裹工艺，实现产品蜂窝状稳定的骨架结构，形成能满足导热、强度、密度等重大指标兼容的创新产品；公司产品在国内各省份完成了多项大型商业和住宅工程的应用，同时公司还参编了yt无机活性墙体隔热保温系统的省级和国家级图集的编制，参与制定了北京市推广使用的yt无机活性保温隔热材料施工操作规程。