

低压银片 银片 烧制压敏电阻

产品名称	低压银片 银片 烧制压敏电阻
公司名称	惠州市嵩隆力上电子有限公司
价格	.05/个
规格参数	加工定制:是 材质:银片 用途:烧制压敏电阻
公司地址	惠阳区沙田镇田头横岭开发区（仅作办公使用）
联系电话	86-076985192252 13922964199

产品详情

专业供应低压银片，220k-680k。

（1）保护特性，当冲击源的冲击强（或冲击电流 $i_{sp}=u_{sp}/z_s$ ）不超过规定值时，压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压（urp）。

（2）耐冲击特性，即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流，冲击能量，以及多次冲击相继出现时的平均功率。

（3）寿命特性有两项，一是连续工作电压寿命，即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间（小时数）。二是冲击寿命，即能可靠地承受规定的冲击的次数。

（4）压敏电阻介入系统后，除了起到"安全阀"的保护作用外，还会带入一些附加影响，这就是所谓"二次效应"，它不应降低系统的正常工作性能。这时要考虑的因素主要有三项，一是压敏电阻本身的电容量（几十到几万pf），二是在系统电压下的漏电流，三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。

本产品的加工定制是是，材质是银片，用途是烧制压敏电阻