

# G4250/G4250-S/G4250X70/G4250 × 70-S/GZ4250 立柱卧式带锯床

产品名称	G4250/G4250-S/G4250X70/G4250 × 70-S/GZ4250 立柱卧式带锯床
公司名称	长沙四通锯床锯带销售有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	类型:带锯床 品牌:四通 型号:G4250/G4250-S/G4250X70/G4250 × 70-S/GZ4250立柱卧式
公司地址	中国 湖南 长沙市 全国经销
联系电话	86-073185262287 13975858667

## 产品详情

卧式带锯床系列：	立柱卧式带锯床
型号	g4250/g4250-s/g4250x70/g4250 × 70-s/gz4250
主要特点	机床采用了plc控制。液压控制锯发进给，带锯条的张紧、导向及工件的抬升。特殊附件投影灯、能方便、准确地对准锯口。带锯条卡带自动保护装置。
备注	g4250立柱卧式带锯床为中型半自动带锯床，主要用于锯切各种黑色金属，有色金属。具有锯口窄、省料、节能、锯削精度高、操作方便、生产效率高等优点。g4250-s、g4250 × 70-s、gz4250型具有机动送料功能。

项 目	item (单位unit)	g4250、g4250-s	g4250 × 70、 g4250 × 70-s
最大锯切高度	max cutting thickness (mm)	500	500
最大锯切宽度	max cutting width (mm)	550	700
带锯条规格(长 × 宽 × 厚)	blade size mm(l × w × h)	4880 × 38 × 1.25或4880 × 41 × 1.25	5240 × 38 × 1.25
带锯条线速度	blade speeds( m/min)	17,25,35,45,55,65,75	17,25,35,45,55,66
工作台面高度	floor to vise way (mm)	660	660
进给速度	无级进给feed speeds infinitely variable		
主电机功率	main motor power (kw)	5.5	5.5
液压电机功率	hydraulic motor power( kw)	1.5	1.5

冷却泵电机功率	coolant motor power ( w)	120	120
液压油箱容量	capacity of oil tank (l)	85	95
冷却水箱容量	capacity of coolant tank (l)	110	120
机床外形尺寸	overall size (mm)	2900 × 2560 × 1880	3080 × 2560 × 1
净重	net weight (kg)	2500	2800

本产品的类型是带锯床，品牌是四通，型号是G4250/G4250-S/G4250X70/G4250 × 70-S/GZ4250立柱卧式带锯床，主电机功率是-（kw），重量是-（kg），外形尺寸是-（mm），最大锯削直径是-（mm），切割缝宽度是-（mm），控制形式是数控，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用行业是通用，适用范围是通用，作用对象是-，作用对象材质是-，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年，加工定制是否