

12B-2双排工业链条 6分链条优惠价格 节距19.05

产品名称	12B-2双排工业链条 6分链条优惠价格 节距19.05
公司名称	兴化市宏盾链条厂
价格	52.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:GB/T1243-2006 类别:传动用短节距滚子链
公司地址	江苏 兴化市 张广路58号
联系电话	052383766677 13952609696

产品详情

兴化市宏盾链条厂成立于2006年，专业生产各种规格工业链条，采用先进的制造方法，选用优质钢材和先进的热处理工艺。产品符合gb-t1243-2006。规格齐全，价格优惠，质量保证，发货速度快。欢迎选购。

1、工业链条的定义：

链条系相邻相同或相向相同零件组成的挠性部件。所有的机械、机构和机器上使用的链条均称为工业链条。

一条封闭的链条和两个链轮组成一个机构，实现一种传动-链传动。这种传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点：(1)多齿承载，安全可靠；(2)挠性传动，吸收冲击和振动；(3)中心距范围大，制造、安装精度要求低；(4)与带传动相比，传动比准确、传动效率较高，适用于高温、多尘、潮湿的恶劣环境。

2、工业链的种类：

工业链条种类较多，按其用途可分为传动链、输送链、拉曳链和专用链四个小类。

其应用较多的品种如下：

- (1)传动用精密滚子链、套筒链，传动用滚子链、套筒链，传动用长节距滚子链，传动用重载弯板滚子链，石油钻机传动链；
- (2)齿形传动链；
- (3)铸造、冲压钩式链；
- (4)输送用滚子链，输送用长节距滚子链，输送用平顶链，实心销、空心销输送链，可安装附件的输送链；
- (5)模锻、冲压可拆链(悬挂输送链)；
- (6)起重用板式链，圆环链；
- (7)耐蚀不锈钢链，塑料链，粉末冶金链；
- (8)无级变速链；
- (9)防滑链。

链条检验方法：

链长精度应按下列要求进行测量

- 1.测量前链条经过清洗
- 2.将被测链条围在两链轮上,被测链条的上下两边应得到支撑
- 3.测量前的链条应在施加三分之一最小极限拉伸载荷状态下停留1min
- 4.测量时,在链条上施加规定的测量载荷,使上下两边链条张紧.链条于链轮应保证正常齿合
- 5.测量两链轮中心距

产品材质40mn,厚度达国标，采用网带炉热处理，硬度均匀，质量保证。表面分为发蓝，抛丸两种处理工艺. 装配间隙小。纸箱包装。

本产品的是否进口是否，标准编号是GB/T1243-2006，类别是传动用短节距滚子链，材质是40MN，适用范围是工业，品牌是宏盾，型号是12B-2*80L，链节距是19.05（p），链板厚度是1.85（mm），滚子直径是12.07（mm），销轴直径是5.72（mm）