

# IVYTECH/艾维泰科IV8711电子负载150W

产品名称	IVYTECH/艾维泰科IV8711电子负载150W
公司名称	深圳市宝安区新安西格玛电子商行
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:直流参数测量仪 品牌:艾维
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 新湖路与裕安一路交汇处尚都花园1栋裙..
联系电话	86 0755 29582595 13798460407

## 产品详情

品牌：	ivytech/艾维泰科	型号：	iv8711
加工定制：	是	测量精度：	基本精度为0.03%
结构型式：	高精度型	显示方式：	数字显示
外形尺寸：	215*110*365 ( mm )		

iv8700系列产品是本公司设计制造的新一代直流电子负载，采用高性能芯片，高速,高精度设计,提供0.1mv,0.01ma的解析度(基本精度为0.03%，基本电流上升速度2.5a/us)，外观新颖,生产工艺科学严谨，相比同类产品，更具性价比。广泛用于生产线（手机充电器，手机电池，电动车电池，开关电源，线性电源），科研机构，汽车电子，航空航天，船舶，太阳能电池，燃料电池等行业

model型号	iv8711		
额定输入	150w/150v/30a		
定电流模式cc	范围	0-3a	0-30a
	解析度	0.1ma	1ma
	精确度	0.03%+0.05%fs	0.03%+0.05%fs
定电压模式cv	范围	0.1-19.999v	0.1-150v
	解析度	1mv	10mv
	精确度	0.03%+0.02%fs	0.03%+0.02%fs
定电阻模式cr	范围	0.03 -10k	0.03 -5k
	解析度	16位	16位
	精确度	0.1%+0.1%fs	0.1%+0.1%fs
定功率模式cw	范围	0-150w	0-150w
	解析度	1mw	10mw

	精确度	0.1%+0.1%fs	0.1%+0.1%fs
电压测量	范围	0-19.999v	0-150v
	解析度	0.1mv	1mv
	精确度	0.015%+0.02%fs	0.015%+0.02%fs
电流测量	范围	0-3a	0-30a
	解析度	0.01ma	0.1ma
	精确度	0.03%+0.05%fs	0.03%+0.05%fs
功率测量	范围	100w	150w
	解析度	1mw	10mw
	精确度	0.1%+0.1%fs	0.1%+0.1%fs
电池测试功能	batteryinput: 0.5-120v; max. measurement: capacity=999/h; resolution=0.1ma; time range=1s-16hs		
动态测试功能	transition list: 0-20khz; 2.5a/us; t1&t2: 30us-300s; accuracy:+15% offset+10% fs		
电流软启动时间	1 ms; 2 ms; 5ms; 10ms; 20 ms; 50 ms; 100 ms; 200 ms accuracy:+15% offset+10% fs		
短路测试	短路电流(cc)	3.3a	33a
	短路电压(cv)	0v	
	内阻(cr)	28m	
环境温度	工作温度	-10 ~ 70	
尺寸 ( mm )	w*h*d(mm)	215*110*365	
重量	kg	3.8	

本产品的加工定制是是，类型是直流参数测量仪，品牌是艾维，型号是IV8711，测量范围是0-150V，测量精度是0.03，功率是0.15（KW），频率是50（HZ），重量是3.5（kg），尺寸是215\*110\*365（mm），电源是AC220V