固定式二氧化硫气体检测仪/氯化氢毒气报警器/甲烷燃气变送控制器

产品名称	固定式二氧化硫气体检测仪/氯化氢毒气报警器/甲烷燃气变送控制器
公司名称	上海环葵自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HUANKUI 型号:HD-T
公司地址	上海市青浦区五厍浜路201号5幢一层A区135室
联系电话	021-37709238 15618555616

产品详情

二氧化硫气体探测器

一、二氧化硫的危害

二氧化硫是造成空气污染的主要物质之一，对人体健康危害很大。我国已将二氧化硫列为一种主要的法规控制空气污染物，并将大气中二氧化硫的浓度水平作为评价空气质量的一项重要指标。近几年工业生产过程中二氧化硫排放量在增加，危害人们的同时也对环境造成了威胁。所以我们需要二氧化硫气体探测器来检测该种气体。

二、技术参数

检测仪器：二氧化硫气体探测器

检测对象：二氧化硫

检测原理：电化学/红外线

检测范围：0-10ppm、20ppm、0-100ppm、0-150ppm（可调） 测量误差：+5%

工作电源：dc24v+6v

工作电流： 150ma

可视指示：液晶显示

响应时间：小于30s

输出形式：3线/4线制 4-20ma接点输出

温度范围： -40℃-70℃ 湿度范围：≦93%rh（无凝霜）

防爆等级：exdllct6

防护等级：ip66电气接口：g3/4内螺纹

符合标准：gb12358-2006标准

gb3836-2000系列标准

本产品的加工定制是是，品牌是HUANKUI，型号是HD-T，测量范围是0-10ppm、20ppm、0-100ppm、0-150ppm（可调），测量对象是二氧化硫，测量精度是高，电压是DC24V+6V（v），分辨率是高，尺寸是详见说明书（mm），重量是详见说明书（kg），电源是DC24V+6V