

挂壁式氧化锆氧量分析仪 氧化锆显示器

产品名称	挂壁式氧化锆氧量分析仪 氧化锆显示器
公司名称	金湖力科仪表有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:力科 型号:ZR403G
公司地址	金湖县环城西路227号二楼
联系电话	051786909222 15305232668

产品详情

现货供应 盘装式 挂壁式氧化锆氧量分析仪 氧化锆显示器 可卖配件-

金湖力科仪表有限公司-销售热线：电话0517-86909222 传真0517-86909221，张经理。

一、用途Ik-szoZR403g系列氧化锆氧量分析仪可对锅炉、窑炉、加热炉等燃烧设备在燃烧过程中所产生的烟气含量进行快速、正确的在线检测分析，以实现低氧燃烧控制，达到节能目的，减少环境污染。Ik-szo系列氧化锆氧量分析仪有氧化锆头（一次仪表）和氧量变送器（二次仪表）二部分组成。Ik-szo型氧化锆探头外壳采用耐高温、耐腐蚀的不锈钢材料制成。不必外加气，参比气能自行对流。并设有标准气接口，可在现场运行时用标准气体进行标定校验。探头锆管能方便地拆卸更换。Ik-szo型氧量变送器结构简单，安装尺寸规范，线路设计合理，工艺质量先进，仪表性能稳定可靠，调试方便。Ik-szo系列氧化锆氧量分析仪由于其优越的性能价格比，数年来在国内大中型电厂得到广泛应用。二、型号规格1、氧化锆探头的型号定义

三、规格尺寸1.氧量变送器尺寸盘装横式（ ） 160×80
×250 152×76盘装竖式（ ） 80×160×250
或160 76×152盘装方式（ ） 160×160×250或160
153×153墙挂式（ ） 325×250×110 310
×1282、氧化锆探头的外形尺寸：（单位mm）

四、技术指标1.基本误差： $<+3\% f.s$;
仪表精度1级2.量程：0~25%O₂3.本底修正：-2.0mv~+2.0mv4.被测烟气温度：zo-4型
低于800（低温型）；zo-5型800~1200（高温型）5.输出信号：0~10mADC 4~20mADC任意设置6
.负载能力：0~1.2k（0~10ma时）或0~600（4~20ma时）7.环境能力：0~50，相对湿度90%8.电
源/；220v+10%，50hz。9.功耗：变送器约8w，加热炉平均为50w。10.响应时间/；90%约3秒。11.氧

化锆探头加热炉升温时间：约20分钟。

本产品的加工定制是是，品牌是力科，型号是ZR403G，类型是便携式氧气检测仪，测量范围是0，测量对象是0，测量精度是0，电压是0（v），分辨率是0，尺寸是0（mm），重量是0（kg），电源是0