

# 风扇启动电容CBB61 1.2UF/450VAC

产品名称	风扇启动电容CBB61 1.2UF/450VAC
公司名称	杭州松三电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:35uf 介质材料:纸膜复合
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市拱墅区 QQ1179198635
联系电话	0086-057189908331 13958186627

## 产品详情

大量现货 既拍即发货全新 原装 正品

cbb61电风扇电容 1.5uf450v 摇头扇 落地扇鼓风机等启动电容，质量好，厂价直销。量大优惠

cbb61 450v1.5uf电风扇电容 400v1.5uf电风扇电容器

量大价优

注意：因为进货批次不同 有400v 和450v，其实是一样用的，只要uf一样即可 介意买家请联系过客服在拍！！

因为进货批次不同，电容的牌子打的标签会和图片有所不同，发货以当天现货为准！介意买家联系过后再拍谢谢！

bb61 1.2uf 450vac 尺寸36.5\*11\*24.5mm36.5\*11\*24.5mm

cbb61金属化聚丙烯薄膜电容器

产品特点：具有损耗小、抗湿性强、电性能优良，可靠性好、容量大、使用寿命长和良好自愈性能。

产品用途：本产品适用于电风扇、洗衣机、电冰箱、空调等设备、仪器的交流电机启动和运转

厂家直销空调电容，本店只做高品质空调电容，全新正品质量有保障，上机之后不减容量（寿命更持久），质保一年，值得您信赖！

本电容适用于格力空调，美的空调，海尔空调，大金空调，志高空调，奥克斯空调，海信空调，三菱空

调，松下空调，格兰仕空调。。。。等品牌

重量：250g/1个 折合1公斤=4个电容

特点用途：该产品具有体积小、寿命长，并具有自愈性能，广泛应用于微型水泵、洗衣机、清洗机、单相电机、空压机中作启动和运转电容器。技术特性：气候类别：40/70/21容量偏差： $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 试验电压：引出头间：1.75ur、10s 无击穿引出头与外壳间2200vac、10s无击穿绝缘电阻：引出头间： $3000m \mu f$ 引出头与外壳间： $1000m$  损耗角正切:tg 0.002 (50hz批量价请咨询客服 cbb65 全系列全新现货

本店的电容系列品种齐全 优势主打电容器 如：维修电容-cbb电容-电解电容  
以下为其他电容器链接，请点击选购

全新正品 厂家直销 质量有保障

50个/1箱 整箱购买价格更优惠

cbb61 风扇常用电容系列 cbb61 450vac 1 uf cbb61 450vac 1.2uf cbb61 450vac 1.5uf cbb61 450vac 1.8uf cbb61 450vac 2 uf cbb61 450vac 2.5uf cbb61 450vac 3 uf cbb61 450vac 4 uf cbb61 450vac 5 uf cbb61 450vac 6 uf

cbb65a-1

空调常用电容系列 cbb65a-1空调电容 20uf cbb55a-1空调电容 25uf cbb65a-1空调电容 30uf cbb65a-1空调电容 35uf cbb65a-1空调电容 40uf cbb65a-1空调电容 45uf cbb65a-1空调电容 50uf cbb65a-1空调电容 55uf cbb65a-1空调电容 60uf cbb65a-1空调电容 70uf cbb65a-1空调电容 100uf

cbb60 洗衣机常用电容系列 cbb60 450vac 4

uf cbb60 450vac 5 uf cbb60 450vac 6 uf cbb60 450vac 8 uf cbb60 450vac 10uf cbb60 450vac 12uf cbb60 450vac 15uf cbb60 450vac 16uf 电容是采用边缘加厚的金属化铝膜作为电极和介质。该膜经过卷绕机卷绕后装入铝质外壳中。再在外壳中装入高纯度的蓖麻油使其保持真空状态，并且可以使产品耐高温。这样产品的性能更好，适用寿命更长。本产品还采用第二代机械防爆设计作为防爆手段，因而产品的性能有很大的保证和提升。适用范围：广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿。容量偏差： $\pm 5\%$ 最大允许电压：不超过1.1倍额定电压。最大允许电流：不超过1.3倍额定电流.....

特点用途：该产品具有体积小、寿命长，并具有自愈性能，广泛应用于微型水泵、洗衣机、清洗机、单相电机、空压机中作启动和运转电容器。

技术特性：气候类别：40/70/21

容量偏差： $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$  试验电压：引出头间：1.75ur、10s

无击穿 引出头与外壳间2200vac、10s无击穿

绝缘电阻：引出头间： $3000m \mu f$

引出头与外壳间： $1000m$

损耗角正切:tg 0.002 (50hz) 规格尺寸：可根据用户需要生产,及定做

本电容器采用边缘加厚的金属化铝膜作为电极和介质。该膜经过卷绕机卷绕后装入铝质外壳中。再在外壳中装入高纯度的蓖麻油使其保持真空状态，并且可以使产品耐高温。这样产品的性能更好，使用寿命更长。本产品还采用第二代机械防爆设计作为防爆手段，因而产品的性能有很大的保证和提升。

**适用范围：**

广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿

技术规范·执行标准：gb/t3667-2005·气候类别：40/70/21或40/85/21

·容量偏差： $\pm 5\%$ ·绝缘电阻： $3000s (m \cdot \mu f)$ ·损耗角正切： $tg \leq 0.002(50hz \sim 100hz)$  使用要求：  
 ·海拔： $2000m$ ·投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%·最大允许电压：不超过1.1倍额定电压  
 ·最大允许电流：不超过1.3倍额定电流

**规格尺寸(mm)**

额定电压 (vac)	标称容量 ( $\mu f$ )	尺寸 (mm)	
		d	h
200,250,370,	3,4,5,7.5,10,12.5,15,17,20,22.5,	40,45,50,55,	60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,
400,440,450	25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,100,	60,63.5,	120,125,135,138
	25+5, 30+5, 35+5, 50+5, 60+5, 70+5, 80+5...	52*32,71*45	

注：1、其它容量、尺寸系列可按用户需要商定。 2、引出端形式可根据用户协议要求制作。

本产品的品牌是国产，型号是35uf，介质材料是纸膜复合，应用范围是低压，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是超高频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是 $\pm 5(\%)$ ，耐压值是450(V)，标称容量是35(uF)，损耗是a，额定电压是450(V)，额定电流是a