

# 法国奥德姆 OLCT20D硫化氢单一危险有毒气体变送器

产品名称	法国奥德姆 OLCT20D硫化氢单一危险有毒气体变送器
公司名称	上海玖荣实业有限公司
价格	7100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:法国奥德姆 型号:OLCT20D
公司地址	上海市杨浦区邯郸路8号701号席位
联系电话	18721919240

## 产品详情

### olct20d 检测器

olct20d检测器基于olct20传感器设备，配有15米长电缆（标准版）及安装压盖，用于与数据记录器的直联。高温版可在200 ° c环境下运行。

### 新一代产品：新优势

不锈钢检测器可防止腐蚀剂对设备造成损坏。分类为ip 66，防尘、防水渗。转动设备头部即可断开olct 20及olct 20d预校准传感器。“智能”传感器可在危险区域外的工作台上进行校准。

检测变送器:	olct 20 (olct 20d-远传)	本安变送器(olct 20d-远传)	olc 20 (olct 20d-远传)	
类型:	防爆变送器(olct 20d-远传)	本安变送器(olct 20d-远传)	本安探头 (olct 20d-远传)	
检测原理:	催化燃烧/电化学	电化学(olct 20d-催化燃烧)	催化燃烧	
检测气体:	可燃气、毒气及氧气	毒气及氧气	可燃气	
量程:	气体	化学式	量程	精度
	氧	o2	30.00% 体积比	0.1%
	一氧化碳	co	100, 300 和 1000 ppm	1 ppm
	硫化氢	h2s	30, 100 和 1000 ppm	0.1 ppm
	氧化氮	no	100, 300 和 1000 ppm	1 ppm
	二氧化氮	no2	10.0 和 30.0 ppm	0.1 ppm
	二氧化硫	so2	10.0, 30.0 和 100 ppm	0.1 ppm
	氯	cl2	10.0 ppm	0.1 ppm
	氢	h2	2000 ppm	1 ppm
	氯化氢	hcl	30.0 和 100 ppm	0.1 ppm

氰化氢	hcn	10.0 和 30.0 ppm	0.1 ppm
氟化氢	hf	10.0 ppm	0.1 ppm
氨	nh3	100 ppm/1000 ppm	1 ppm
臭氧	o3	1.00 ppm	0.01 ppm
磷化氢	ph3	1.00 ppm	0.01 ppm
二氧化氯	clo2	3.00 ppm	0.1 ppm
矽烷	sih4	50.0 ppm	1 ppm
砷化????????	ash3	1.00 ppm	0.01 ppm
甲烷	ch4	0 至 100% 体积比	1%
氢	h2 (气体分析)	0 至 100% 体积比	1%
氮	nh3 (催化燃烧)	0 至 5000 ppm	100 ppm
可燃气体	lel	0 至 100% lel	1%

检测变送器:	olct 20 (olct 20d-远传)		olc 20 (olct 20d-远传)
外壳:	316l不锈钢		
预标定传感器:	是	是	否
电源:	15 ~30 vdc (催化燃烧)	15 ~30 10 ~26 vdc (取决于探头)	取决于探头
	vdc (电化学)		
最大功耗:	100 ma (催化燃烧)	25 ma	取决于探头
	ma (电化学)		
输出信号:	4-20 ma	4-20 ma	单臂电桥
负载阻抗:	250 (催化燃烧) 取决于电	47 (最大)	不适用
	源 (电化学)		
线制:	3线制 (催化燃烧)	2线制 (电	3线制
	化学)	2线制	
环路阻抗:	32 (催化燃烧) (1 km/1.5	32 (1 km/1.5 mm2)	32 (催化燃烧) (1 km/1.5
	mm2)128 (电化学) (4		
	km/1.5 mm2)		
连接线:	出厂时附一根直径为6mm的电缆		
电气接口:	m25或3/4'npt(olct 20d-	m25或3/4'npt(olct 20d- 带安装支架)	m25或3/4'npt(olct 20d- 带安
	带安装支架)		
防护等级:	ip 66	ip 66	ip 66
认证:	eex d iic t6ii 2 gdineris 01 atex	eex ia iic t4ii 1 gdineris 01 atex 0004x	eex d iic t6ii 2 gdineris 01 atex (
	0004x		
cem 标志:	en 50270	en 50270	en 50270
重量:	800 g		800 g
尺寸:	l 130 x d 60(olct 20d- l 177 x d 60)	l 130 x d 60(olct 20d- l 177 x d 60)	l 130 x d 60(olct 20d- l 177 x d
工作温度:	-25 ° c to +60 ° c	-25 ° c to +60 ° c	-25 ° c to +70 ° c-25 ° c to +
			ht版本中

ash3, ch4, cl2, clo2, co, h2, h2s, hcl, hcn, lel, no2, no, nh3, o2, o3, ph3, sih4, so2 , hf , eto , cocl2

砷化氢, 甲烷, 氯气, 二氧化氯, 一氧化碳, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, 氰化氢, 可燃气体, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 臭氧, 磷化氢, 硅烷, 二氧化硫, 氟化氢 , eto , 氯化钴

上海玖荣实业有限公司为工业用品的优秀集成供应商。玖荣实业为最大非生产原料工业品的提供商之一，公司产品系列包括：劳保用品和个人防护用品系列，环境安全和环境保护系列，物料搬运和仓储用品，仪器仪表，工业工具，工业照明等。玖荣实业多年的采购配套经验和强大的网络销售平台，为大量的工业客户提供产品服务和工业代购业务，被客户称为工业领域的家乐福。玖荣实业，诚信为本

本产品的加工定制是是，品牌是法国奥德姆，型号是OLCT20D，类型是固定式硫化氢检测仪，测量范围是0-1000ppm，测量对象是硫化氢气体，测量精度是0.1ppm，电压是30（v）（v），分辨率是1%，尺寸是130x60（mm）（mm），重量是0.8（kg）（kg），电源是15~30VDC