

数据显示仪表 数显表 数显仪表 XSDU系列数据显示单元

产品名称	数据显示仪表 数显表 数显仪表 XSDU系列数据显示单元
公司名称	天津市鹤实联科贸有限责任公司日兴分公司
价格	面议
规格参数	输出分辨力:1/1000 型号:XSDU系列 供电的仪表:24V ± 10%，功耗小于5VA；
公司地址	南开区白堤路花港里9-4-202
联系电话	86-022-84264385 13512077480

产品详情

数据显示仪表 显示控制仪表 数显表 xsdu 系列数据显示单元

概述

数据显示仪表 显示控制仪表 xsdu 系列数据显示单元

通过通讯接口接收数据并进行处理，完成显示、报警等功能；有三种主要用途：

数据显示器

作为计算机控制系统的数据显示单元，通过通讯接口接收计算机发出的数据和指令，完成异地显示，开关量输出，模拟量输出功能

数显仪表与xs系列各型仪表配套，作为异地显示单元

智能数显表与xs系列各型模块配套，作为显示、控制单元

数据显示仪表 显示控制仪表 数显表 xsdu 系列数据显示单元

技术规格

电源：数字显示仪表使用220v ac

供电的仪表：220v \pm 10%，功耗小于7va；24v dc

供电的仪表：24v \pm 10%，功耗小于5va；12v

dc供电的仪表：9v~20v，功耗小于5va其它电源规格以随机说明书为准

工作环境：0 ~50 ，湿度低于90%r.h宽温范围的仪表需在订货时注明

报警输出

- 继电器输出：触点容量220v ac，3a
- ocl门输出（订货时注明）：电压小于30v，电流小于50ma

变送输出

- 光电隔离
- 4ma~20ma，0ma~10ma，0ma~20ma直流电流输出，通过设定选择。负载能力大于600
- 1v~5v，0v~5v，0v~10v直流电压输出，需订货时注明
- 输出分辨力：1/1000，误差小于 \pm 0.5% f.s 或：1/4000，误差小于 \pm 0.2% f.s（订货时注明）

通讯接口

- 光电隔离

- rs232、rs485、rs422标准，在订货时注明

- 数字显示仪表地址0~99可设定

- 数据多功能仪表通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择，低于2400的速率需在订货时注明

- 数据智能仪表

收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟：智能显示器

以“#”为定界符的命令

，回答延迟小于500 μ s；其它命令的回答延迟小

于100ms数据 display 单元配套测试软件，提供组态软件和应用软件术