

# 大屏显示仪表 数显表 数显仪表 dp系列大屏显示器

产品名称	大屏显示仪表 数显表 数显仪表 dp系列大屏显示器
公司名称	天津市鹤实联科贸有限责任公司日兴分公司
价格	面议
规格参数	电源:220V AC , ± 10% 型号:DP系列 显示颜色 : 红:显示颜色 : 红
公司地址	南开区白堤路花港里9-4-202
联系电话	86-022-84264385 13512077480

## 产品详情

### 大屏显示仪表 数显表 数显仪表 多功能数显仪表 dp系列大屏显示器

概述：

#### dp系列大屏显示器

分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类，以满足不同的应用要求。1台大屏机箱内可以混装这三种类型，完成较复杂的功能。

采用高亮度led显示器件，锁存显示方式。亮度高，均匀，抗干扰能力强

大屏显示器内各部件采用完全组合式结构，标准化程度高，生产周期短，维修方便

led字高从45.72mm（1.8英寸）到304.8mm（12英寸）

#### 大屏显示器

测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号，单通道或多通道。功能详见xs

## 系列各类仪表

通讯接口型用于与计算机、xs系列仪表或其它智能设备配合使用

时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示

大屏显示仪表 数显表 数显仪表 多功能数显仪表 dp系列大屏显示器

技术规格：

电 源：220v ac ,  $\pm 10\%$

工作环境：-20 ~50 , 湿度低于90%r.h

显示颜色：红

通讯接口

光电隔离

大屏通讯地址0 ~ 99可设定

通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择

配套测试软件，提供组态软件和应用软件技术支持

外型，安装与接线

长、宽尺寸与显示内容，led高度，工程量单位等相关

机箱：led高度在203.2mm（8英寸）以下（含8英寸）的，厚度一般为60mm，机箱材料采用铝合金，银灰色，显示面为有机玻璃；led高度超过203.2mm（8英寸）的，厚度一般为120mm，采用钢制机箱，

一般为黑塑表面，显示面为有机玻璃

大屏在安装时必须制作安装支架，其强度应保证大屏安装牢固、可靠、安全。大屏上的定位板只作为大屏在安装时的定位，不能作为承重载体

不能安装在阳光直射场所

· 通讯接口

rs-232

rs-485

1. 收，接计算机发

1. a+

2. 发，接计算机收

2.

b-

3. 地

3. 地（可不接）

· 测量输入的接线与功能相关，详见随机说明

大屏电源为3线，必须将接地端接大地，否则机壳有感应电压。

大屏显示仪表 数显表 数显仪表 多功能数显仪表 dp系列大屏显示器

产品说明：

dp系列大屏显示器

分为测量输入型、通讯接口型

和时钟型三类，以满足不同的应用要求。1台大屏机1箱内可以混装这三种类型，完成较复杂的功能。

2.采用高亮度led显示器件，锁存显示方式。亮度高，均匀，抗干扰能力强

3.大屏内各部件采用完全组合式结构，标准化程度高，生产周期短，维修方便

4.led字高从45.72mm（1.8英寸）到304.8mm（12英寸）

5.测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号，单通道或多通道。功能详见xs系列各类仪表

6.通讯接口型用于与计算机、xs系列仪表或其它智能设备配合使用

7.时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示

dp大屏显示器基本配置：

大屏数字显示器(仅显示/通信接口型)4位led

dp大屏显示器的扩展功能：

非通信接口型可加相应仪表及功能

可选时钟型

可选工程量单位背光

外形可按客户要求调整