

四川供应2 × 2机械光开关

产品名称	四川供应2 × 2机械光开关
公司名称	四川科飞博光通信科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:cofiber 型号:2 × 2
公司地址	绵阳科创区创新中心2号楼217号
联系电话	0816-2384466-8648 18981102278

产品详情

四川供应2 × 2机械光开关

【产品特点】

低成本 高通道隔离度 低损耗
高可靠性与稳定性 光路无胶，无铅

【产品应用】

光信号上/下路 系统监控 仪器设备 光信号路由

参数	指标

操作波长 (nm)	1310 ± 40 or 1550 ± 40		1310/1550 ± 40	
插入损耗 (db)	p 级	a 级	p 级	a 级
	< 0.6	< 0.8	< 0.8	< 1.0
波长相关损耗 (wdl) (db)	0.25	0.25	0.30	0.30
偏振相关损耗(pdl) (db)	0.05	0.05	0.05	0.05
温度相关损耗(tdl)(db)	< 0.20	< 0.25	< 0.20	< 0.25
串扰 (db)	>55	>55	>55	>55
可重复性 (db)	< ± 0.02			
回波损耗(db)	> 55			
转换时间 (ms)	<10 (typ.4)			
线圈电阻 (引角 1-5 or 6-10) (ohms)	178 ± 10%			

操作电压 (v)	5
最大功率承载 (mw)	500
耐用性 (循环)	>10 million
操作温度(° c)	0 ~ +70
存储温度 (° c)	-45 ~ +85
光纤类型	smf-28
光纤长度 (m)	1.0 +/- 0.1
封装尺寸 (lxwxh) (mm)	27.2 × 12.8 × 7.5

类型	状态	工作波长	端口	等级	光纤类型	光纤长度
sms	1=非锁定	15=1550 ± 40nm	0202=2x2	1=p级	1=bare fiber	1=1 meter
	2=锁定	13=1310 ± 40nm	0404=4x4	2=a级	2=900um jacket	2=2 meter
			0808=8x8			
			016016=16x16			
			032032=32x32			
064064=64x64						
01000=其它						

四川科飞博光通信科技有限公司

qq:1793134731

tel:18190011210 唐

email:cofiber605@cofiber.net