真空再生吸附式干燥机型号齐全，品质保证

产品名称	真空再生吸附式干燥机型号齐全，品质保证
公司名称	杭州山立净化设备股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山立 型号:SLAD
公司地址	杭州市余杭区仁和街道粮站路8号
联系电话	0571-86392999 13735854593

产品详情

产品的设计选型条件

序号	项目	技术指标
1	工作压力	0.6-1.0mpa
2	进气温度	5-40°C
3	进气含油量	≤0.1ppm
4	成品气露点	≤-40°C
5	再生方式	加热再生
6	吸气最大入口条件	35°Crh45/30°Crh60%

温度压力修正系数						
入口温度°C	入口压力（bar）					
	5	6	7	8	9	10
30	0.86	1.00	1.15	1.18	1.25	1.30
35	0.75	0.87	1.00	1.12	1.15	1.20
40	0.45	0.58	0.71	0.82	0.92	1.03
45	0.32	0.42	0.53	0.62	0.74	0.89

标态流量在20°C/0.1mpa,工作压力0.7 mpa，环境温度35°C下的处理量。

鼓风机最大入口条件35°C/45%，30°C/60%

产品特点

干燥剂寿命长，正常使用干燥剂寿命可长达5年

罐体直径大，气体流速慢，吸附接触时间长，吸附效率高

加热器功率可调，分组加热控制，根据温度控制加热器的开启数

加热温度保护，在加热管道上设置温度监测，超温时可直接切断电源

可靠的金属密封耐高温阀门，使用寿命、维护周期长

气动阀门内部不锈钢材质

气动阀门带阀位检测，阀门故障异常时报警输出

控制气源管路采用铜管，避免高温影响，延长使用寿命

全套西门子plc,控制可靠，参数灵活调整

解释/安装数据

压力露点	-40°C
流量	20-200m ^{3} /min
工作压力	0.5-1.0mpa
入口温度	5-35°C
环境温度	5-40°C

配件及功能

露点节能控制

前后置过滤器一体化装置

手动阀门的旁通管路系统

吸附塔的保温措施

不锈钢控制气源管

空气进出口的温度监测